

STEEL SHORINGPROP

by ZX New Materials Co., Ltd.

كتالوج المنتجات

دعامات فولاذية · سقالات · قوالب · أنابيب فولاذية

مصنع ومصدر مباشرة من المصنع · OEM ولون RAL مخصص

steelshoringprop.com

sales@steelshoringprop.com · WhatsApp +86 195 7498 9725

Rongchao Trade Center, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen, China

2026

مباشرة من المصنع • OEM • تصدير عالمي

عن ZX New Materials

والفحص وتحميل الحاويات — وخبرة في التصدير، توفر منتجات موثوقة للشركات والموزعين ومشاريع البناء حول العالم. في الدعامات الفولاذية وأنظمة السقالات والدعم. بفضل إنتاج داخلي متكامل — تشكيل الأنابيب واللحام والجلفنة والطلاء نحن مصنع صيني محترف متخصص

20+ دولة تصدير	15+ سنة خبرة	RAL لون / شعار	QC فحص الدفعات
--------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------

لماذا نحن

مباشرة من المصنع

بدون وسطاء — أسعار تنافسية من المنشأ.

وإنتاج مخصص OEM

المقاس واللون والشعار والتغليف وفق مواصفاتك.

رقابة جودة ثابتة

فحص اللحام والطلاء والتحميل في كل شحنة.

خبرة في التصدير

تغليف بحري ووثائق صحيحة، حول العالم.

لون RAL مخصص

طلاء بودرة أو سائل بأي درجة RAL قياسية.

تسليم سريع وموثوق

مخزون وقدرة ثابتة لأوقات تسليم قصيرة.

تشكيلة المنتجات

دعامة acrow للبلاطات والقوالب	دعامة فولاذية قابلة للتعديل 01
إطارية ومتحركة وسقالة دعم	نظام السقالات 02
لوح سقالة مجلفن مانع للانزلاق	لوح فولاذي 03
جاك قاعدي وجاك برأس U	جاك لولبي قابل للتعديل 04
نظام ألواح خرسانية قابلة لإعادة الاستخدام	قوالب فولاذية 05
أنبوب GI وأنبوب سقالات	أنبوب فولاذي مجلفن 06
مقطع مجوف مجلفن SHS / RHS	أنبوب مربع ومستطيل 07
مقطع مجوف دائري مجلفن (CHS)	أنبوب فولاذي دائري 08
موصلات ومشابك وتثبيت الأعشبة	ملحقات البيوت المحمية 09

دعامة فولاذية قابلة للتعديل

دعامة acrow للبلاطات والقوالب

الدعم

01

التقريبي وصامولة جلبية مقلوطة للضبط الدقيق — مطلية أو مجلفنة بالغمس الساخن، بأي لون RAL مع علامة OEM. البلاطات والعوارض والقوالب أثناء صب الخرسانة حتى تصبح المنشأة ذاتية الحمل. أنابيب داخلية/خارجية تلسكوبية للضبط دعامتنا الفولاذية القابلة للتعديل المتينة تسند

أهم الميزات

- ضبط تلسكوبي تقريبي + دقيق باللولب
- قدرة تحمل رأسية عالية
- سطح مطلي أو مجلفن بالغمس الساخن
- لون RAL مخصص وشعار OEM

التطبيقات

دعم القوالب، مترو الأنفاق، الجسور والسدود.
دعم البلاطات،

Ø48 / Ø56 mm	Outer / inner tube
L 135 mm, double welded Ø12 handle	Sleeve nut
Ø14 mm	Pin / hook
120 × 120 × 4.5 mm	Base plate
180 / 320 (painted)	Prop size
9 kg	Approx. weight
Painted / hot-dip galvanized — custom RAL	Surface
Size, length, surface, colour, OEM logo	Customization

الوصول والدعم

نظام السقالات

إطارية ومتحركة وسقالة دعم

02

وأبراج سقالات متحركة بعجلات مكابح وسقالات دعم للأحمال الثقيلة — مجلفنة أو مطلية، بقدرة تحميل ثابتة وتركيب سهل. سقالات موثوقة للبناء والصيانة والوصول المؤقت. توفر سقالات إطارية

أهم الميزات

- تهيئات إطارية / متحركة / دعم
- قدرة تحميل ثابتة ومعتمدة
- تركيب وفك سريع
- سطح مجلفن أو مطلي

التطبيقات

السكنية والتجارية، صيانة الواجهات، الوصول الصناعي. المباني

H-frame & walk-through, multiple sizes	Frame scaffolding
Braked castors, work platforms	Mobile tower
Heavy vertical load, safe re-shoring	Shoring scaffold
Ringlock, cuplock & fittings	Couplers & accessories
Hot-dip galvanized / painted	Surface
Size, load capacity, surface, OEM	Customization

المنصات

لوح فولاذي

03

لوح سقالة مجلفن مانع للانزلاق

وقدرة تحمل عالية وخطافات ملحومة للتثبيت السريع والآمن بالإطار. بمقاسات OEM، مصمم لأحمال السقالة المعتادة. لوح فولاذي مجلفن لمنصات السقالات، بسطح مثقب مانع للانزلاق

أهم الميزات

- سطح مثقب مانع للانزلاق
- خطافات ملحومة للتثبيت الآمن
- غير قابل للاشتعال، مقاومة ثابتة
- مقاومة تآكل بالجلفنة الساخنة

التطبيقات

السقالات، الممرات، الوصول الصناعي والبنية التحتية. منصات عمل

Q235 steel — pre / hot-dip galvanized	Material
0.5 m - 4 m	Length
210 / 225 / 240 / 250 mm	Width
1.2 mm / 1.5 mm	Thickness
Hot-dip galvanized, perforated anti-slip	Surface
Welded hooks for scaffold frame	End hook
Size, thickness, hook type, OEM logo	Customization

جاك لولبي قابل للتعديل

04

التسوية
جاك قاعدي و جاك برأس U

توفر القاعدة المجلفنة قدرة تحمل عالية وضبط ارتفاع دقيق وتركيبا سهلا — مثالي للتسوية على الأرض غير المستوية. جاك لولبي قابل للتعديل للسقالات والدعم، كجاك قاعدي و جاك برأس U، بعمود مصمت أو مجوف.

أهم الميزات

- نوعا القاعدة ورأس U في سلسلة واحدة
- ضبط دقيق بصامولة جناحية
- عمود مصمت أو مجوف للاختيار
- متانة بالجلفنة الساخنة

التطبيقات

السقالات، دعم البلاطات والقوالب، الجسور والصناعة. تسوية

Base jack / U head jack (solid & hollow)	Type
Ø34 / Ø38 mm	Rod diameter
300 - 750 mm	Adjustable length
150 × 150 × 5 mm	Base plate
Forged / pressed wing nut	Nut
Q235 steel	Material
Hot-dip galvanized / painted	Surface
Length, plate size, solid/hollow rod, OEM	Customization

القوالب

قوالب فولاذية

05

نظام ألواح خرسانية قابلة لإعادة الاستخدام

ضغط الصب العالي، تشطيب خرساني أملس و50-100+ مرة إعادة استخدام، بتجميع وحداتي بإسفين للجدران والبلاطات. قوالب فولاذية عالية المقاومة للخرسانة. صفائح فولاذ Q235 بإطار مضلع تقاوم

أهم الميزات

- صفيحة Q235 عالية المقاومة وإطار مضلع
- 50-100+ إعادة استخدام لكل لوح
- تشطيب خرساني أملس، تليس أقل
- تجميع وحداتي بإسفين / برغي

التطبيقات

البلاطات، ركائز الجسور، الأنفاق وخرسانة البنية التحتية. الجدران، الأعمدة،

300×1500 / 600×1200 mm — custom	Panel size
2.5 / 2.75 / 3.0 mm	Face plate thickness
5-6 mm flat steel	Frame / rib
Q235 steel	Material
Powder-coated / painted / oiled	Surface
Wedge pin / bolt	Connection
50-100+ times	Reuse
Size, thickness, surface, OEM	Customization

أنبوب فولاذي مجلفن

أنبوب فولاذي
أنبوب GI وأنبوب سقالات

06

للبناء والسقالات والصناعة — مجلفن بالغمس الساخن أو مسبقا، مع أنبوب سقالات Ø48.3 مم وفق EN39 / BS1139. أنبوب فولاذي مجلفن (أنبوب GI) بمقاومة قوية للتآكل وعمر طويل. كأنبوب دائري مجلفن وأنبوب سقالات ومقطع مجوف

أهم الميزات

- مقاومة قوية للتآكل
- أنبوب سقالات Ø48.3 مم وفق EN39 / BS1139
- تشطيب مجلفن بالغمس الساخن أو مسبقا
- قطر وسماكة وطول مخصص

التطبيقات

الهياكل، خطوط المياه والغاز، الأسوار، البيوت المحمية، السقالات،

21.3 - 168 mm (1/2" - 6")	Outer diameter (OD)
1.5 - 4.0 mm	Wall thickness
1 - 12 m	Length
Hot-dip / pre-galvanized, zinc 60-275 g/m ²	Surface
Q195 / Q235 steel	Material
Round / square / rectangular	Section
EN39 / BS1139 (scaffold), ASTM A53	Standard
OD, thickness, length, galvanizing, OEM	Customization

أنبوب فولادي

أنبوب مربع ومستطيل

مقطع مجوف مجلفن SHS / RHS

07

للتآكل. كمقطع مجوف مجلفن بنطاق مقاسات واسع للبناء والهياكل الفولاذية والصناعة، بأوجه مسطحة سهلة الربط واللحام. أنبوب مربع (SHS) ومستطيل (RHS) بسطح مجلفن ومقاومة عالية ومقاومة ممتازة

أهم الميزات

- أوجه مسطحة — سهولة الربط واللحام
- أداء إنشائي Q235 / Q345
- حماية من التآكل بالجلفنة
- تفاوتات ضيقة، لحامات نظيفة

التطبيقات

الإطارات، الأعمدة، البوابات، الدرابزينات، التصنيع.
الهياكل الفولاذية،

20×20 - 200×200 mm	Square size (SHS)
40×20 - 200×100 mm	Rectangular size (RHS)
1.0 - 8.0 mm	Wall thickness
6 m / custom	Length
Hot-dip / pre-galvanized, black, painted	Surface
Q195 / Q235 / Q345	Material
EN10219, ASTM A500, GB/T 6728	Standard
Size, thickness, length, surface, OEM	Customization

أنبوب فولاذي دائري

مقطع مجوف دائري مجلفن (CHS)

08

إنشائية. مجلفن أو أسود أو مطلي بمقاسات متعددة للبناء والسقالات والصناعة، مقطوع ومعالج السطح وفق مواصفاته. أنبوب فولاذي دائري ومقطع مجوف دائري (CHS) بمقاومة ممتازة للتآكل وقوة

أهم الميزات

- قدرة تحمل منتظمة من كل الاتجاهات
- تشطيب مجلفن نظيف ومنتظم
- قوة إنشائية Q235 / Q345
- خيارات بدون لحام وملحوم

التطبيقات

الأعمدة، الهياكل، الأسوار، خطوط المياه والغاز، السقالات،

21.3 - 168 mm (1/2" - 6")	Outer diameter (OD)
1.5 - 5.0 mm	Wall thickness
1 - 12 m	Length
Hot-dip / pre-galvanized, black, painted	Surface
Q195 / Q235 / Q345 steel	Material
Round / circular hollow section (CHS)	Section
EN10219, EN39, ASTM A53	Standard
OD, thickness, length, surface, OEM	Customization

الملحقات

ملحقات البيوت المحمية

موصلات ومشابك وتثبيت الأغشية

09

تثبيت (wiggly) وقطاع تثبيت (poly-lock). مجلفنة لمقاومة التآكل وعمر طويل في الهواء الطلق، بإنتاج مخصص وOEM. تشكيلة كاملة من ملحقات البيوت المحمية المجلفنة: موصلات ومشابك أنابيب وسلك

أهم الميزات

- موصلات ومشابك وسلك wiggly و poly-lock
- مجلفنة لعمر طويل في الهواء الطلق
- تعشيق وتثبيت وقفل سريع
- مقاسات مخصصة وإنتاج OEM

التطبيقات

الهياكل متعددة الفسحات، الحدائق والزراعة. البيوت المحمية بالأغشية والبلاستيك،

Cross, T and U connectors	Connectors
Clamps & brackets for purlins / arches	Pipe clamps
Wiggly wire to lock film & netting	Spring wire
Poly-lock to hold film tensioned	Lock channel
Galvanized — corrosion resistant	Surface
Tube diameter, film type, OEM	Customization

اطلب عرض سعر

تواصل مع مصنعنا

OEM ولون RAL مخصص مرحب بها. نصدّر إلى أوروبا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا. لنا المنتج والمقاس ومعالجة السطح والكمية — يرد فريق المبيعات لدينا خلال يوم عمل واحد. أسعار مباشرة من المصنع، أرسل

الموقع الإلكتروني	steelshoringprop.com
البريد الإلكتروني	sales@steelshoringprop.com
واتساب	+86 195 7498 9725
الشركة	ZX New Materials Co., Ltd.
العنوان	Rongchao Trade Center, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen, China

طلبات OEM والطلبات المخصصة

للطلبات التجريبية بلون مخصص. أرسل الرسومات أو المواصفات أو الكميات للحصول على عرض سعر سريع من المصنع. ومعالجة سطح (مطلية / مجلفنة بالغمس الساخن) ولون RAL مخصص وشعار OEM / طباعة حريرية. حد أدنى منخفض جميع المنتجات متوفرة بمقاسات مخصصة