

STEEL SHORINGPROP

by ZX New Materials Co., Ltd.

KATALOG PRODUKTŮ

Vzpěry · Lešení · Bednění · Ocelové trubky

Výrobce & exportér přímo z továrny · OEM & vlastní barva RAL

steelshoringprop.com

sales@steelshoringprop.com · WhatsApp +86 195 7498 9725

Rongchao Trade Center, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen, China

2026

PŘÍMO Z TOVÁRNY · OEM · CELOSVĚTOVÝ EXPORT

O společnosti ZX New Materials

Jsme profesionální čínský výrobce ocelových vzpěr a systémů lešení a podepření. Díky kompletní vlastní výrobě — tváření trubek, svařování, zinkování, lakování, kontrola a nakládka kontejnerů — a zkušenostem s exportem dodáváme spolehlivé výrobky firmám, distributorům a stavbám po celém světě.

20+
ZEMÍ EXPORTU**15+**
LET ZKUŠENOSTÍ**RAL**
BARVA / LOGO**QC**
KONTROLA ŠARŽE

Proč my

Přímo z továrny

Bez prostředníků — konkurenceschopné ceny u zdroje.

OEM & výroba na míru

Rozměr, barva, logo a balení dle vaší specifikace.

Stabilní kontrola kvality

Svary, povlak a nakládka kontrolovány u každé zásilky.

Zkušenosti s exportem

Námořní balení & správná dokumentace, celosvětově.

Vlastní barva RAL

Práškový nebo mokřý lak v jakémkoli standardním odstínu RAL.

Rychlé, spolehlivé dodání

Stabilní sklad a kapacita pro krátké dodací lhůty.

Sortiment

01 Nastavitelná ocelová vzpěra	<i>Acrow vzpěra pro stropy & bednění</i>
02 Lešenový systém	<i>Rámové, pojízdné & podpěrné</i>
03 Ocelová podlážka	<i>Pozinkovaná protiskluzová lešenová podlážka</i>
04 Nastavitelné vřeteno	<i>Patní vřeteno & vřeteno s U hlavou</i>
05 Ocelové bednění	<i>Systém znovupoužitelných betonových panelů</i>
06 Pozinkovaná ocelová trubka	<i>Trubka GI & lešenová trubka</i>
07 Čtvercová a obdélníková trubka	<i>Pozinkovaný dutý profil SHS / RHS</i>
08 Kulatá ocelová trubka	<i>Pozinkovaný kruhový dutý profil (CHS)</i>
09 Příslušenství pro skleníky	<i>Spojky, svorky & upevnění fólie</i>

01

PODEPŘENÍ

Nastavitelná ocelová vzpěra

Acrow vzpěra pro stropy & bednění

Naše robustní nastavitelná ocelová vzpěra nese stropy, nosníky a bednění během betonáže, dokud konstrukce nedrží sama. Teleskopické vnitřní/vnější trubky pro hrubé nastavení a závitová objímková matice pro jemné — lakovaná nebo žárově zinkovaná, v jakékoli barvě RAL s OEM značením.

Outer / inner tube	Ø48 / Ø56 mm
Sleeve nut	L 135 mm, double welded Ø12 handle
Pin / hook	Ø14 mm
Base plate	120 × 120 × 4.5 mm
Prop size	180 / 320 (painted)
Approx. weight	9 kg
Surface	Painted / hot-dip galvanized — custom RAL
Customization	Size, length, surface, colour, OEM logo

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Teleskopické hrubé + jemné nastavení závitěm
- Vysoká svislá únosnost
- Lakovaný nebo žárově zinkovaný povrch
- Vlastní barva RAL & logo OEM

POUŽITÍ

Podpěření stropů, podpěření bednění, metro, mosty & přehrad.

02

PŘÍSTUP & PODEPŘENÍ

Lešenový systém

Rámové, pojízdné & podpěrné

Spolehlivé lešení pro stavbu, údržbu a dočasný přístup. Dodáváme rámové lešení, pojízdné lešenové věže s brzděnými kolečky a robustní podpěrné lešení — pozinkované nebo lakované, se stabilní únosností a snadnou montáží.

Frame scaffolding	H-frame & walk-through, multiple sizes
Mobile tower	Braked castors, work platforms
Shoring scaffold	Heavy vertical load, safe re-shoring
Couplers & accessories	Ringlock, cuplock & fittings
Surface	Hot-dip galvanized / painted
Customization	Size, load capacity, surface, OEM

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Konfigurace rámové / pojízdné / podpěrné
- Stabilní, certifikovaná únosnost
- Rychlá montáž & demontáž
- Pozinkovaný nebo lakovaný povrch

POUŽITÍ

Obytné & komerční budovy, údržba fasád, průmyslový přístup.

03

PODLÁŽKY

Ocelová podlážka

Pozinkovaná protiskluzová lešenová podlážka

Pozinkovaná ocelová podlážka pro lešenové plošiny, s perforovaným protiskluzovým povrchem, vysokou únosností a svařenými háky pro rychlé a bezpečné uchycení k rámu. V rozměrech OEM, navržena pro běžné lešenové zatížení.

Material	Q235 steel — pre / hot-dip galvanized
Length	0.5 m – 4 m
Width	210 / 225 / 240 / 250 mm
Thickness	1.2 mm / 1.5 mm
Surface	Hot-dip galvanized, perforated anti-slip
End hook	Welded hooks for scaffold frame
Customization	Size, thickness, hook type, OEM logo

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Perforovaný protiskluzový povrch
- Svařené háky pro bezpečné zajištění
- Nehořlavá, konstantní pevnost
- Žárově zinkovaná odolnost proti korozi

POUŽITÍ

Pracovní plošiny lešení, lávky, průmyslový přístup & infrastruktura.

04

NIVELACE

Nastavitelné vřeteno

Patní vřeteno & vřeteno s U hlavou

Nastavitelné vřeteno pro lešení a podepření, jako patní vřeteno a vřeteno s U hlavou, s plnou nebo dutou tyčí. Pozinkovaná základna nabízí vysokou únosnost, přesné nastavení výšky a snadnou montáž — ideální pro nivelaci na nerovném terénu.

Type	Base jack / U head jack (solid & hollow)
Rod diameter	Ø34 / Ø38 mm
Adjustable length	300 - 750 mm
Base plate	150 × 150 × 5 mm
Nut	Forged / pressed wing nut
Material	Q235 steel
Surface	Hot-dip galvanized / painted
Customization	Length, plate size, solid/hollow rod, OEM

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Typy patní & U hlava v jedné řadě
- Přesné nastavení křídlovou maticí
- Plná nebo dutá tyč na výběr
- Žárově zinkovaná trvanlivost

POUŽITÍ

Nivelace lešení, podepření stropů & bednění, mosty a průmysl.

05

BEDNĚNÍ

Ocelové bednění

Systém znovupoužitelných betonových panelů

Vysokopevnostní ocelové bednění pro beton. Ocelové plechy Q235 s žebrovaným rámem odolávají vysokému tlaku betonáže, hladký povrch betonu a 50-100+ použití, s modulárním klínovým spojem pro stěny a stropy.

Panel size	300×1500 / 600×1200 mm — custom
Face plate thickness	2.5 / 2.75 / 3.0 mm
Frame / rib	5-6 mm flat steel
Material	Q235 steel
Surface	Powder-coated / painted / oiled
Connection	Wedge pin / bolt
Reuse	50-100+ times
Customization	Size, thickness, surface, OEM

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Vysokopevnostní plech Q235 & žebrovaný rám
- 50-100+ použití na panel
- Hladký povrch betonu, méně omítky
- Modulární klínový / šroubový spoj

POUŽITÍ

Stěny, sloupy, stropy, pilíře mostů, tunely & infrastrukturní beton.

06

OCELOVÁ TRUBKA

Pozinkovaná ocelová trubka

Trubka GI & lešenová trubka

Pozinkovaná ocelová trubka (trubka GI) se silnou odolností proti korozi a dlouhou životností. Jako kulatá pozinkovaná trubka, lešenová trubka a dutý profil pro stavbu, lešení a průmysl — žárově nebo předzinkovaná, s lešenovou trubicí Ø48,3 mm dle EN39 / BS1139.

Outer diameter (OD)	21.3 – 168 mm (1/2" – 6")
Wall thickness	1.5 – 4.0 mm
Length	1 – 12 m
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, zinc 60–275 g/m ²
Material	Q195 / Q235 steel
Section	Round / square / rectangular
Standard	EN39 / BS1139 (scaffold), ASTM A53
Customization	OD, thickness, length, galvanizing, OEM

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Silná odolnost proti korozi
- Lešenová trubka Ø48,3 mm dle EN39 / BS1139
- Žárově nebo předzinkovaný povrch
- Ø, tloušťka & délka na míru

POUŽITÍ

Lešení, konstrukce, vodovodní & plynové vedení, ploty, skleníky.

07

OCELOVÁ TRUBKA

Čtvercová a obdélníková trubka

Pozinkovaný dutý profil SHS / RHS

Čtvercová (SHS) a obdélníková (RHS) trubka s pozinkovaným povrchem, vysokou pevností a vynikající odolností proti korozi. Jako pozinkovaný dutý profil v širokém rozsahu pro stavbu, ocelové konstrukce a průmysl, s plochými stěnami snadnými na šroubování a svařování.

Square size (SHS)	20×20 – 200×200 mm
Rectangular size (RHS)	40×20 – 200×100 mm
Wall thickness	1.0 – 8.0 mm
Length	6 m / custom
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, black, painted
Material	Q195 / Q235 / Q345
Standard	EN10219, ASTM A500, GB/T 6728
Customization	Size, thickness, length, surface, OEM

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Ploché stěny — snadné šroubování & svařování
- Konstrukční vlastnosti Q235 / Q345
- Pozinkovaná protikorozní ochrana
- Úzké tolerance, čisté svary

POUŽITÍ

Ocelové konstrukce, rámy, sloupy, brány, zábradlí, výroba.

08

OCELOVÁ TRUBKA

Kulatá ocelová trubka

Pozinkovaný kruhový dutý profil (CHS)

Kulatá ocelová trubka a kruhový dutý profil (CHS) s vynikající odolností proti korozi a konstrukční pevností. Pozinkovaná, černá nebo lakovaná v mnoha rozměrech pro stavbu, lešení a průmysl, řezaná a povrchově upravená dle specifikace.

Outer diameter (OD)	21.3 – 168 mm (1/2" – 6")
Wall thickness	1.5 – 5.0 mm
Length	1 – 12 m
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, black, painted
Material	Q195 / Q235 / Q345 steel
Section	Round / circular hollow section (CHS)
Standard	EN10219, EN39, ASTM A53
Customization	OD, thickness, length, surface, OEM

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Rovnoměrná únosnost ze všech směrů
- Čistý, jednotný pozinkovaný povrch
- Konstrukční pevnost Q235 / Q345
- Bezešvé & svařované varianty

POUŽITÍ

Lešení, sloupy, konstrukce, ploty, vodovodní & plynové vedení.

09

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství pro skleníky

Spojky, svorky & upevnění fólie

Kompletní řada pozinkovaného příslušenství pro skleníky: spojky, trubkové svorky, upevňovací drát (wiggle) a upevňovací profil (poly-lock). Pozinkované pro odolnost proti korozi a dlouhou životnost venku, s výrobou na míru a OEM.

Connectors	Cross, T and U connectors
Pipe clamps	Clamps & brackets for purlins / arches
Spring wire	Wiggle wire to lock film & netting
Lock channel	Poly-lock to hold film tensioned
Surface	Galvanized — corrosion resistant
Customization	Tube diameter, film type, OEM

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Spojky, svorky, drát wiggle & poly-lock
- Pozinkované pro dlouhou životnost venku
- Rychlé zaháknutí, upevnění & zajištění
- Rozměry na míru & výroba OEM

POUŽITÍ

Fóliové & plastové skleníky, vícelodní konstrukce, zahrada & zemědělství.

VYŽÁDAT NABÍDKU

Kontaktujte naši továrnu

Sdělte nám produkt, rozměr, povrchovou úpravu a množství — náš obchodní tým odpoví do jednoho pracovního dne. Ceny přímo z továrny, OEM a vlastní barva RAL vítány. Exportujeme do Evropy, Jižní Ameriky, na Blízký východ, do jihovýchodní Asie a Afriky.

WEB	steelshoringprop.com
E-MAIL	sales@steelshoringprop.com
WHATSAPP	+86 195 7498 9725
SPOLEČNOST	ZX New Materials Co., Ltd.
ADRESA	Rongchao Trade Center, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen, China

Objednávky OEM & na míru

Všechny výrobky jsou k dispozici v rozměrech na míru, s povrchovou úpravou (lakované / žárově zinkované), vlastní barvou RAL a logem OEM / sítotiskem. Nízké MOQ pro zkušební objednávky ve vlastní barvě. Pošlete výkresy, specifikace nebo množství pro rychlou tovární nabídku.