

STEEL SHORINGPROP

by ZX New Materials Co., Ltd.

PRODUKT KATALOG

Stahlstützen · Gerüste · Schalung · Stahlrohr

Hersteller & Exporteur direkt ab Werk · OEM & individuelle RAL-Farbe

steelshoringprop.com

sales@steelshoringprop.com · WhatsApp +86 195 7498 9725

Rongchao Trade Center, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen, China

2026

AB WERK · OEM · WELTWEITER EXPORT

Über ZX New Materials

Wir sind ein professioneller chinesischer Hersteller von Stahlstützen und Gerüst-/Abstützsystemen. Mit kompletter eigener Fertigung — Rohrformung, Schweißen, Verzinken, Lackieren, Prüfung und Containerverladung — und langjähriger Exporterfahrung beliefern wir Bauunternehmen, Händler und Bauprojekte weltweit mit zuverlässigen Produkten.

20+
EXPORTLÄNDER**15+**
JAHRE ERFAHRUNG**RAL**
FARBE / LOGO**QC**
CHARGENPRÜFUNG

Warum wir

Direkt ab Werk

Keine Zwischenhändler — wettbewerbsfähige Preise ab Quelle.

OEM & Sonderfertigung

Größe, Farbe, Logo und Verpackung nach Ihren Vorgaben.

Stabile Qualitätskontrolle

Schweißen, Beschichtung und Verladung bei jeder Lieferung geprüft.

Exportererfahrung

Seeverpackung & korrekte Dokumentation, weltweit.

Individuelle RAL-Farbe

Pulver- oder Nasslack in jedem RAL-Standardton.

Schnelle, zuverlässige Lieferung

Stabiler Lagerbestand für kurze Lieferzeiten.

Produktpalette

01 Verstellbare Stahlstütze	<i>Acrow-Stütze für Decken & Schalung</i>
02 Gerüstsystem	<i>Rahmen, Fahrgerüst & Abstützgerüst</i>
03 Stahldiele	<i>Verzinkte rutschfeste Gerüstdiele</i>
04 Verstellbare Spindel	<i>Fußspindel & U-Kopfspindel</i>
05 Stahlschalung	<i>Wiederverwendbares Betonpaneel-System</i>
06 Verzinktes Stahlrohr	<i>GI-Rohr & Gerüstrohr</i>
07 Quadrat- & Rechteckrohr	<i>Verzinktes SHS / RHS Hohlprofil</i>
08 Rundes Stahlrohr	<i>Verzinktes Rundhohlprofil (CHS)</i>
09 Gewächshauszubehör	<i>Verbinder, Klemmen & Folienbefestigung</i>

01

ABSTÜTZUNG

Verstellbare Stahlstütze

Acrow-Stütze für Decken & Schalung

Unsere robuste verstellbare Stahlstütze trägt Deckenplatten, Träger und Schalung beim Betonieren, bis die Konstruktion selbsttragend ist. Teleskopierbare Innen-/Außenrohre für die Grobeinstellung, Gewindemuffe für die Feineinstellung — lackiert oder feuerverzinkt, in jeder RAL-Farbe mit OEM-Branding.

Outer / inner tube	Ø48 / Ø56 mm
Sleeve nut	L 135 mm, double welded Ø12 handle
Pin / hook	Ø14 mm
Base plate	120 × 120 × 4.5 mm
Prop size	180 / 320 (painted)
Approx. weight	9 kg
Surface	Painted / hot-dip galvanized — custom RAL
Customization	Size, length, surface, colour, OEM logo

WICHTIGSTE MERKMALE

- Teleskop-Grob- + Feingewindeeinstellung
- Hohe vertikale Tragfähigkeit
- Lackierte oder feuerverzinkte Oberfläche
- Individuelle RAL-Farbe & OEM-Logo

ANWENDUNGEN

*Deckenabstützung, Schalungsabstützung,
U-Bahn-, Brücken- & Dammbau.*

02

ZUGANG & ABSTÜTZUNG

Gerüstsystem

Rahmen, Fahrgerüst & Abstützgerüst

Zuverlässige Gerüste für Bau, Wartung und temporären Zugang. Wir liefern Rahmengerüste, fahrbare Gerüsttürme mit gebremsten Rollen und schwere Abstützgerüste — verzinkt oder lackiert, mit stabiler Tragfähigkeit und einfacher Montage.

Frame scaffolding	H-frame & walk-through, multiple sizes
Mobile tower	Braked castors, work platforms
Shoring scaffold	Heavy vertical load, safe re-shoring
Couplers & accessories	Ringlock, cuplock & fittings
Surface	Hot-dip galvanized / painted
Customization	Size, load capacity, surface, OEM

WICHTIGSTE MERKMALE

- Rahmen- / Fahr- / Abstützkonfigurationen
- Stabile, geprüfte Tragfähigkeit
- Schnelle Montage & Demontage
- Verzinkte oder lackierte Oberfläche

ANWENDUNGEN

*Wohn- & Geschäftsbauten,
Fassadenwartung, Industriezugang.*

03

PLATTFORMEN

Stahldiele

Verzinkte rutschfeste Gerüstdiele

Verzinkte Stahldiele für Gerüstplattformen mit perforierter rutschfester Oberfläche, hoher Tragfähigkeit und geschweißten Endhaken für schnelle, sichere Befestigung am Gerüstrahmen. In OEM-Größen, ausgelegt für übliche Gerüstlasten.

Material	Q235 steel — pre / hot-dip galvanized
Length	0.5 m – 4 m
Width	210 / 225 / 240 / 250 mm
Thickness	1.2 mm / 1.5 mm
Surface	Hot-dip galvanized, perforated anti-slip
End hook	Welded hooks for scaffold frame
Customization	Size, thickness, hook type, OEM logo

WICHTIGSTE MERKMALE

- Perforierte rutschfeste Oberfläche
- Geschweißte Endhaken zum sicheren Einhängen
- Nicht brennbar, gleichbleibende Festigkeit
- Feuerverzinkter Korrosionsschutz

ANWENDUNGEN

Gerüst-Arbeitsplattformen, Laufstege, Industrie- & Infrastrukturzugang.

04

NIVELLIERUNG

Verstellbare Spindel

Fußspindel & U-Kopfspindel

Verstellbare Spindel für Gerüst und Abstützung, als Fußspindel und U-Kopfspindel, mit Voll- oder Hohlstange. Die verzinkte Basis bietet hohe Tragfähigkeit, präzise Höheneinstellung und einfache Montage — ideal zum Nivellieren auf unebenem Boden.

Type	Base jack / U head jack (solid & hollow)
Rod diameter	Ø34 / Ø38 mm
Adjustable length	300 - 750 mm
Base plate	150 × 150 × 5 mm
Nut	Forged / pressed wing nut
Material	Q235 steel
Surface	Hot-dip galvanized / painted
Customization	Length, plate size, solid/hollow rod, OEM

WICHTIGSTE MERKMALE

- Fuß- & U-Kopftypen in einer Reihe
- Präzise Höheneinstellung per Flügelmutter
- Voll- oder Hohlstange wählbar
- Feuerverzinkte Langlebigkeit

ANWENDUNGEN

Gerüstrnivellierung, Decken- & Schalungsabstützung, Brücken- und Industrieabstützung.

05

SCHALUNG

Stahlschalung

Wiederverwendbares Betonpaneel-System

Hochfeste Stahlschalung für den Betonbau. Q235-Stahlplatten mit verripptem Rahmen widerstehen hohem Betonierdruck, liefern eine glatte Betonoberfläche und 50-100+ Einsätze, mit modularer Keilverbindung für Wand- und Deckenschalung.

Panel size	300×1500 / 600×1200 mm — custom
Face plate thickness	2.5 / 2.75 / 3.0 mm
Frame / rib	5-6 mm flat steel
Material	Q235 steel
Surface	Powder-coated / painted / oiled
Connection	Wedge pin / bolt
Reuse	50-100+ times
Customization	Size, thickness, surface, OEM

WICHTIGSTE MERKMALE

- Hochfeste Q235-Platte & Rippenrahmen
- 50-100+ Einsätze pro Paneel
- Glatte Betonoberfläche, weniger Verputz
- Modulare Keil- / Bolzenverbindung

ANWENDUNGEN

Wände, Stützen, Decken, Brückenpfeiler, Tunnel & Infrastrukturbeton.

06

STAHLROHR

Verzinktes Stahlrohr

GI-Rohr & Gerüstrohr

Verzinktes Stahlrohr (GI-Rohr) mit hoher Korrosionsbeständigkeit und langer Lebensdauer. Als rundes verzinktes Rohr, Gerüstrohr und Hohlprofil für Bau, Gerüst und Industrie — feuer- oder vorverzinkt, mit Ø48,3 mm Gerüstrohr nach EN39 / BS1139.

Outer diameter (OD)	21.3 – 168 mm (1/2" – 6")
Wall thickness	1.5 – 4.0 mm
Length	1 – 12 m
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, zinc 60–275 g/m²
Material	Q195 / Q235 steel
Section	Round / square / rectangular
Standard	EN39 / BS1139 (scaffold), ASTM A53
Customization	OD, thickness, length, galvanizing, OEM

WICHTIGSTE MERKMALE

- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Ø48,3 mm Gerüstrohr nach EN39 / BS1139
- Feuer- oder vorverzinkte Oberfläche
- Individuelle Maße: Ø, Wandstärke & Länge

ANWENDUNGEN

Gerüste, Tragwerke, Wasser- & Gasleitungen, Zäune, Gewächshäuser.

07

STAHLROHR

Quadrat- & Rechteckrohr

Verzinktes SHS / RHS Hohlprofil

Quadrat- (SHS) und Rechteckrohr (RHS) mit verzinkter Oberfläche, hoher Festigkeit und hervorragender Korrosionsbeständigkeit. Als verzinktes Hohlprofil in breiter Größenspanne für Bau, Stahlbau und Industrie, mit flachen Seiten zum einfachen Verschrauben und Schweißen.

Square size (SHS)	20×20 – 200×200 mm
Rectangular size (RHS)	40×20 – 200×100 mm
Wall thickness	1.0 – 8.0 mm
Length	6 m / custom
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, black, painted
Material	Q195 / Q235 / Q345
Standard	EN10219, ASTM A500, GB/T 6728
Customization	Size, thickness, length, surface, OEM

WICHTIGSTE MERKMALE

- Flache Seiten — leicht zu verschrauben & schweißen
- Q235 / Q345 Tragverhalten
- Verzinkter Korrosionsschutz
- Enge Toleranzen, saubere Schweißnähte

ANWENDUNGEN

Stahlbau, Rahmen, Stützen, Tore, Geländer, Fertigung.

08

STAHLROHR

Rundes Stahlrohr

Verzinktes Rundhohlprofil (CHS)

Rundes Stahlrohr und Rundhohlprofil (CHS) mit hervorragender Korrosionsbeständigkeit und Tragfestigkeit. Verzinkt, schwarz oder lackiert in vielen Größen für Bau, Gerüst und Industrie, nach Ihren Vorgaben zugeschnitten und oberflächenbehandelt.

Outer diameter (OD)	21.3 – 168 mm (1/2" – 6")
Wall thickness	1.5 – 5.0 mm
Length	1 – 12 m
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, black, painted
Material	Q195 / Q235 / Q345 steel
Section	Round / circular hollow section (CHS)
Standard	EN10219, EN39, ASTM A53
Customization	OD, thickness, length, surface, OEM

WICHTIGSTE MERKMALE

- Gleichmäßige Tragfähigkeit aus allen Richtungen
- Saubere, gleichmäßige verzinkte Oberfläche
- Q235 / Q345 Tragfestigkeit
- Nahtlos & geschweißt erhältlich

ANWENDUNGEN

Gerüste, Stützen, Tragwerke, Zäune, Wasser- & Gasleitungen.

09

ZUBEHÖR

Gewächshauszubehör

Verbinder, Klemmen & Folienbefestigung

Komplettes Sortiment verzinkter Gewächshauszubehöerteile: Verbinder, Rohrklemmen, Spann-(Wiggle-)Draht und Klemmprofil (Poly-Lock). Verzinkt für Korrosionsbeständigkeit und lange Lebensdauer im Freien, mit Sonder- und OEM-Fertigung.

Connectors	Cross, T and U connectors
Pipe clamps	Clamps & brackets for purlins / arches
Spring wire	Wiggle wire to lock film & netting
Lock channel	Poly-lock to hold film tensioned
Surface	Galvanized — corrosion resistant
Customization	Tube diameter, film type, OEM

WICHTIGSTE MERKMALE

- Verbinder, Klemmen, Wiggle-Draht & Poly-Lock
- Verzinkt für lange Lebensdauer im Freien
- Schnelles Einhaken, Fixieren & Verriegeln
- Sondergrößen & OEM-Fertigung

ANWENDUNGEN

*Folien- & Kunststoffgewächshäuser,
Mehrschiffanlagen, Garten & Landwirtschaft.*

ANGEBOT ANFORDERN

Kontaktieren Sie unser Werk

Senden Sie uns Produkt, Größe, Oberflächenbehandlung und Menge — unser Vertrieb antwortet innerhalb eines Werktags. Preise ab Werk, OEM und individuelle RAL-Farbe willkommen. Wir exportieren nach Europa, Südamerika, in den Nahen Osten, nach Südostasien und Afrika.

WEBSEITE	steelshoringprop.com
E-MAIL	sales@steelshoringprop.com
WHATSAPP	+86 195 7498 9725
FIRMA	ZX New Materials Co., Ltd.
ADRESSE	Rongchao Trade Center, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen, China

OEM & Sonderaufträge

Alle Produkte sind mit Sondergrößen, Oberflächenbehandlung (lackiert / feuerverzinkt), individueller RAL-Farbe und OEM-Logo / Siebdruck erhältlich. Niedrige MOQ für Farbmuster-Aufträge. Senden Sie Zeichnungen, Spezifikationen oder Mengen für ein schnelles Werksangebot.