

STEEL SHORINGPROP

by ZX New Materials Co., Ltd.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Puntales acero · Andamios · Encofrado · Tubo acero

Fabricante & exportador directo de fábrica · OEM & color RAL personalizado

steelshoringprop.com

sales@steelshoringprop.com · WhatsApp +86 195 7498 9725

Rongchao Trade Center, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen, China

2026

DIRECTO DE FÁBRICA · OEM · EXPORTACIÓN MUNDIAL

Sobre ZX New Materials

Somos un fabricante chino profesional especializado en puntales de acero y sistemas de andamio y apuntalamiento. Con producción interna completa — conformado de tubo, soldadura, galvanizado, pintura, inspección y carga de contenedores — y experiencia exportadora, suministramos productos fiables a contratistas, distribuidores y obras de todo el mundo.

20+ PAÍSES DE EXPORTACIÓN	15+ AÑOS DE EXPERIENCIA	RAL COLOR / LOGO	QC INSPECCIÓN POR LOTE
-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------------------------

Por qué elegirnos

Directo de fábrica Sin intermediarios — precios competitivos en origen.	OEM & fabricación a medida Tamaño, color, logo y embalaje según su especificación.
Control de calidad estable Soldadura, recubrimiento y carga revisados en cada envío.	Experiencia exportadora Embalaje marítimo & documentación correcta, en todo el mundo.
Color RAL personalizado Pintura en polvo o líquida en cualquier tono RAL estándar.	Entrega rápida y fiable Stock y capacidad estables para plazos cortos.

Gama de productos

01 Puntal de acero ajustable	<i>Puntal acrow para losa & encofrado</i>
02 Sistema de andamios	<i>Marco, torre móvil & andamio de apuntalamiento</i>
03 Plataforma de acero	<i>Tabla de andamio galvanizada antideslizante</i>
04 Husillo ajustable	<i>Husillo de base & husillo de cabeza en U</i>
05 Encofrado metálico	<i>Sistema de paneles de hormigón reutilizables</i>
06 Tubo de acero galvanizado	<i>Tubo GI & tubo de andamio</i>
07 Tubo cuadrado y rectangular	<i>Perfil hueco galvanizado SHS / RHS</i>
08 Tubo de acero redondo	<i>Perfil hueco circular galvanizado (CHS)</i>
09 Accesorios para invernadero	<i>Conectores, abrazaderas & fijación de film</i>

01

APUNTALAMIENTO

Puntal de acero ajustable

Puntal acrow para losa & encofrado

Nuestro robusto puntal de acero ajustable soporta losas, vigas y encofrado durante el vertido del hormigón hasta que la estructura se sostiene por sí misma. Tubos interior/exterior telescópicos para el ajuste grueso y tuerca de manguito roscada para el fino — pintado o galvanizado en caliente, en cualquier color RAL con marca OEM.

Outer / inner tube	Ø48 / Ø56 mm
Sleeve nut	L 135 mm, double welded Ø12 handle
Pin / hook	Ø14 mm
Base plate	120 × 120 × 4.5 mm
Prop size	180 / 320 (painted)
Approx. weight	9 kg
Surface	Painted / hot-dip galvanized — custom RAL
Customization	Size, length, surface, colour, OEM logo

- CARACTERÍSTICAS CLAVE**
- Ajuste telescópico grueso + fino por rosca
 - Alta capacidad de carga vertical
 - Acabado pintado o galvanizado en caliente
 - Color RAL personalizado & logo OEM

APLICACIONES

Soporte de losa, apuntalamiento de encofrado, metro, puentes & presas.

02

ACCESO & APOYO

Sistema de andamios

Marco, torre móvil & andamio de apuntalamiento

Andamios fiables para construcción, mantenimiento y acceso temporal. Suministramos andamios de marco, torres de andamio móviles con ruedas con freno y andamios de apuntalamiento de gran capacidad — galvanizados o pintados, con carga estable y montaje sencillo.

Frame scaffolding	H-frame & walk-through, multiple sizes
Mobile tower	Braked castors, work platforms
Shoring scaffold	Heavy vertical load, safe re-shoring
Couplers & accessories	Ringlock, cuplock & fittings
Surface	Hot-dip galvanized / painted
Customization	Size, load capacity, surface, OEM

- CARACTERÍSTICAS CLAVE
- Configuraciones marco / móvil / apuntalamiento
 - Capacidad de carga estable y certificada
 - Montaje & desmontaje rápidos
 - Acabado galvanizado o pintado

APLICACIONES

Edificios residenciales & comerciales, mantenimiento de fachadas, acceso industrial.

03

PLATAFORMAS

Plataforma de acero

Tabla de andamio galvanizada antideslizante

Plataforma de acero galvanizada con superficie perforada antideslizante, alta capacidad de carga y ganchos soldados para una fijación rápida y segura al marco del andamio. En medidas OEM, diseñada para cargas habituales de andamio.

Material	Q235 steel — pre / hot-dip galvanized
Length	0.5 m - 4 m
Width	210 / 225 / 240 / 250 mm
Thickness	1.2 mm / 1.5 mm
Surface	Hot-dip galvanized, perforated anti-slip
End hook	Welded hooks for scaffold frame
Customization	Size, thickness, hook type, OEM logo

- CARACTERÍSTICAS CLAVE
- Superficie perforada antideslizante
 - Ganchos soldados para bloqueo seguro
 - Incombustible, resistencia constante
 - Resistencia a la corrosión galvanizada en caliente

APLICACIONES

Plataformas de trabajo de andamio, pasarelas, acceso industrial & infraestructura.

04

NIVELACIÓN

Husillo ajustable

Husillo de base & husillo de cabeza en U

Husillo ajustable para andamio y apuntalamiento, en husillo de base y husillo de cabeza en U, varilla maciza o hueca. La base galvanizada ofrece alta capacidad de carga, ajuste preciso de altura e instalación fácil — ideal para nivelar en terreno irregular.

Type	Base jack / U head jack (solid & hollow)
Rod diameter	Ø34 / Ø38 mm
Adjustable length	300 - 750 mm
Base plate	150 × 150 × 5 mm
Nut	Forged / pressed wing nut
Material	Q235 steel
Surface	Hot-dip galvanized / painted
Customization	Length, plate size, solid/hollow rod, OEM

- CARACTERÍSTICAS CLAVE
- Tipos base & cabeza en U en una gama
 - Ajuste preciso por tuerca de mariposa
 - Varilla maciza o hueca a elegir
 - Durabilidad galvanizada en caliente

APLICACIONES

Nivelación de andamio, apuntalamiento de losa & encofrado, puentes e industria.

05

ENCOFRADO

Encofrado metálico

Sistema de paneles de hormigón reutilizables

Encofrado metálico de alta resistencia para hormigón. Placas de acero Q235 con marco nervado que resisten la alta presión de vertido, ofrecen un acabado de hormigón liso y más de 50-100 reutilizaciones, con montaje modular por cuña para muros y losas.

Panel size	300×1500 / 600×1200 mm — custom
Face plate thickness	2.5 / 2.75 / 3.0 mm
Frame / rib	5-6 mm flat steel
Material	Q235 steel
Surface	Powder-coated / painted / oiled
Connection	Wedge pin / bolt
Reuse	50-100+ times
Customization	Size, thickness, surface, OEM

- CARACTERÍSTICAS CLAVE**
- Placa Q235 de alta resistencia & marco nervado
 - 50-100+ reutilizaciones por panel
 - Acabado de hormigón liso, menos enlucido
 - Montaje modular por cuña / perno

APLICACIONES

Muros, pilares, losas, pilas de puente, túneles & hormigón de infraestructura.

06

TUBO DE ACERO

Tubo de acero galvanizado

Tubo GI & tubo de andamio

Tubo de acero galvanizado (tubo GI) con fuerte resistencia a la corrosión y larga vida útil. En tubo redondo galvanizado, tubo de andamio y perfil hueco para construcción, andamio e industria — galvanizado en caliente o pre-galvanizado, con tubo de andamio Ø48,3 mm según EN39 / BS1139.

Outer diameter (OD)	21.3 - 168 mm (1/2" - 6")
Wall thickness	1.5 - 4.0 mm
Length	1 - 12 m
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, zinc 60-275 g/m²
Material	Q195 / Q235 steel
Section	Round / square / rectangular
Standard	EN39 / BS1139 (scaffold), ASTM A53
Customization	OD, thickness, length, galvanizing, OEM

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Fuerte resistencia a la corrosión
- Tubo de andamio Ø48,3 mm según EN39 / BS1139
- Acabado galvanizado en caliente o pre-galvanizado
- Ø, espesor & longitud a medida

APLICACIONES

Andamios, estructuras, líneas de agua & gas, vallas, invernaderos.

07

TUBO DE ACERO

Tubo cuadrado y rectangular

Perfil hueco galvanizado SHS / RHS

Tubo cuadrado (SHS) y rectangular (RHS) con superficie galvanizada, alta resistencia y excelente tenue a la corrosión. En perfil hueco galvanizado en amplia gama para construcción, estructura de acero e industria, con caras planas fáciles de atornillar y soldar.

Square size (SHS)	20×20 - 200×200 mm
Rectangular size (RHS)	40×20 - 200×100 mm
Wall thickness	1.0 - 8.0 mm
Length	6 m / custom
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, black, painted
Material	Q195 / Q235 / Q345
Standard	EN10219, ASTM A500, GB/T 6728
Customization	Size, thickness, length, surface, OEM

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Caras planas — fáciles de atornillar & soldar
- Rendimiento estructural Q235 / Q345
- Protección anticorrosión galvanizada
- Tolerancias ajustadas, soldaduras limpias

APLICACIONES

Estructuras de acero, marcos, pilares, portones, barandillas, fabricación.

08

TUBO DE ACERO

Tubo de acero redondo

Perfil hueco circular galvanizado (CHS)

Tubo de acero redondo y perfil hueco circular (CHS) con excelente resistencia a la corrosión y resistencia estructural. Galvanizado, negro o pintado en varias medidas para construcción, andamio e industria, cortado y tratado en superficie según su especificación.

Outer diameter (OD)	21.3 – 168 mm (1/2" – 6")
Wall thickness	1.5 – 5.0 mm
Length	1 – 12 m
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, black, painted
Material	Q195 / Q235 / Q345 steel
Section	Round / circular hollow section (CHS)
Standard	EN10219, EN39, ASTM A53
Customization	OD, thickness, length, surface, OEM

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Carga uniforme desde todas las direcciones
- Acabado galvanizado limpio y uniforme
- Resistencia estructural Q235 / Q345
- Opciones sin soldadura & soldado

APLICACIONES

Andamios, pilares, estructuras, vallas, líneas de agua & gas.

09

ACCESORIOS

Accesorios para invernadero

Conectores, abrazaderas & fijación de film

Gama completa de accesorios de invernadero galvanizados: conectores, abrazaderas de tubo, alambre resorte (wigggle) y perfil de fijación (poly-lock). Galvanizados para resistencia a la corrosión y larga vida en exterior, con fabricación a medida y OEM.

Connectors	Cross, T and U connectors
Pipe clamps	Clamps & brackets for purlins / arches
Spring wire	Wiggle wire to lock film & netting
Lock channel	Poly-lock to hold film tensioned
Surface	Galvanized — corrosion resistant
Customization	Tube diameter, film type, OEM

- CARACTERÍSTICAS CLAVE
- Conectores, abrazaderas, alambre wiggle & poly-lock
 - Galvanizado para larga vida en exterior
 - Enganche, fijación & bloqueo rápidos
 - Medidas a medida & producción OEM

APLICACIONES

Invernaderos de film & plástico, estructuras multitúnel, jardín & agrícola.

SOLICITAR PRESUPUESTO

Contacte con nuestra fábrica

Indíquenos producto, medida, tratamiento de superficie y cantidad — nuestro equipo comercial responde en un día laborable. Precios directos de fábrica, OEM y color RAL personalizado bienvenidos. Exportamos a Europa, Sudamérica, Oriente Medio, Sudeste Asiático y África.

SITIO WEB	steelshoringprop.com
CORREO	sales@steelshoringprop.com
WHATSAPP	+86 195 7498 9725
EMPRESA	ZX New Materials Co., Ltd.
DIRECCIÓN	Rongchao Trade Center, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen, China

Pedidos OEM & a medida

Todos los productos están disponibles con medidas a medida, tratamiento de superficie (pintado / galvanizado en caliente), color RAL personalizado y logo OEM / serigrafía. MOQ bajo para pedidos de prueba en color personalizado. Envíe planos, especificaciones o cantidades para un presupuesto rápido de fábrica.