

STEEL SHORINGPROP

by ZX New Materials Co., Ltd.

CATALOGUE PRODUITS

Étais acier · Échafaudages · Coffrage · Tube acier

Fabricant & exportateur direct usine · OEM & couleur RAL personnalisée

steelshoringprop.com

sales@steelshoringprop.com · WhatsApp +86 195 7498 9725

Rongchao Trade Center, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen, China

2026

DIRECT USINE · OEM · EXPORT MONDIAL

À propos de ZX New Materials

Nous sommes un fabricant chinois professionnel spécialisé dans les étais métalliques et les systèmes d'échafaudage et d'étalement. Avec une production interne complète — formage de tube, soudage, galvanisation, peinture, contrôle et chargement de conteneurs — et une solide expérience à l'export, nous fournissons des produits fiables aux entreprises, distributeurs et chantiers du monde entier.

20+
PAYS D'EXPORT**15+**
ANS D'EXPÉRIENCE**RAL**
COULEUR / LOGO**QC**
CONTRÔLE PAR LOT

Pourquoi nous

Direct usine

Sans intermédiaire — prix compétitifs à la source.

OEM & fabrication sur mesure

Taille, couleur, logo et emballage selon vos spécifications.

Contrôle qualité stable

Soudage, revêtement et chargement vérifiés à chaque envoi.

Expérience à l'export

Emballage maritime & documentation correcte, dans le monde entier.

Couleur RAL personnalisée

Peinture poudre ou liquide dans tout teinte RAL standard.

Livraison rapide et fiable

Stock et capacité stables pour des délais courts.

Gamme de produits

01 Étai métallique réglable	<i>Étai acrow pour dalle & coffrage</i>
02 Système d'échafaudage	<i>Cadre, tour mobile & échafaudage d'étalement</i>
03 Plateau d'échafaudage acier	<i>Plateau galvanisé antidérapant</i>
04 Vérin à vis réglable	<i>Vérin de base & vérin à tête en U</i>
05 Coffrage métallique	<i>Système de panneaux béton réutilisables</i>
06 Tube acier galvanisé	<i>Tube GI & tube d'échafaudage</i>
07 Tube carré & rectangulaire	<i>Profilé creux galvanisé SHS / RHS</i>
08 Tube acier rond	<i>Profilé creux circulaire galvanisé (CHS)</i>
09 Accessoires de serre	<i>Connecteurs, colliers & fixation du film</i>

01

ÉTAIEMENT

Étai métallique réglable

Étai acrow pour dalle & coffrage

Notre étau métallique réglable robuste soutient dalles, poutres et coffrage pendant le coulage du béton jusqu'à ce que la structure soit autoportante. Tubes intérieur/extérieur télescopiques pour le réglage grossier, écrou à manchon fileté pour le réglage fin — peint ou galvanisé à chaud, dans toute couleur RAL avec marquage OEM.

Outer / inner tube	Ø48 / Ø56 mm
Sleeve nut	L 135 mm, double welded Ø12 handle
Pin / hook	Ø14 mm
Base plate	120 × 120 × 4.5 mm
Prop size	180 / 320 (painted)
Approx. weight	9 kg
Surface	Painted / hot-dip galvanized — custom RAL
Customization	Size, length, surface, colour, OEM logo

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Réglage télescopique grossier + fin par filetage
- Capacité de charge verticale élevée
- Finition peinte ou galvanisée à chaud
- Couleur RAL personnalisée & logo OEM

APPLICATIONS

*Soutien de dalle, étalement de coffrage,
métro, ponts & barrages.*

02

ACCÈS & ÉTAIEMENT

Système d'échafaudage

Cadre, tour mobile & échafaudage d'étalement

Échafaudages fiables pour construction, entretien et accès temporaire. Nous fournissons échafaudages à cadre, tours d'échafaudage mobiles à roulettes freinées et échafaudages d'étalement robustes — galvanisés ou peints, à capacité de charge stable et montage facile.

Frame scaffolding	H-frame & walk-through, multiple sizes
Mobile tower	Braked castors, work platforms
Shoring scaffold	Heavy vertical load, safe re-shoring
Couplers & accessories	Ringlock, cuplock & fittings
Surface	Hot-dip galvanized / painted
Customization	Size, load capacity, surface, OEM

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Configurations cadre / mobile / étalement
- Capacité de charge stable et certifiée
- Montage & démontage rapides
- Finition galvanisée ou peinte

APPLICATIONS

Bâtiments résidentiels & commerciaux, entretien de façade, accès industriel.

03

PLATEAUX

Plateau d'échafaudage acier

Plateau galvanisé antidérapant

Plateau d'échafaudage acier galvanisé à surface perforée antidérapante, haute capacité de charge et crochets soudés pour une fixation rapide et sûre au cadre. En tailles OEM, conçu pour les charges d'échafaudage courantes.

Material	Q235 steel — pre / hot-dip galvanized
Length	0.5 m – 4 m
Width	210 / 225 / 240 / 250 mm
Thickness	1.2 mm / 1.5 mm
Surface	Hot-dip galvanized, perforated anti-slip
End hook	Welded hooks for scaffold frame
Customization	Size, thickness, hook type, OEM logo

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Surface perforée antidérapante
- Crochets soudés pour verrouillage sûr
- Incombustible, résistance constante
- Résistance à la corrosion galvanisée à chaud

APPLICATIONS

Plateformes de travail d'échafaudage, passerelles, accès industriel & infrastructure.

04

MISE À NIVEAU

Vérin à vis réglable

Vérin de base & vérin à tête en U

Vérin à vis réglable pour échafaudage et étaieement, en vérin de base et vérin à tête en U, tige pleine ou creuse. La base galvanisée offre une capacité de charge élevée, un réglage précis de la hauteur et une installation facile — idéal pour la mise à niveau sur sol irrégulier.

Type	Base jack / U head jack (solid & hollow)
Rod diameter	Ø34 / Ø38 mm
Adjustable length	300 - 750 mm
Base plate	150 × 150 × 5 mm
Nut	Forged / pressed wing nut
Material	Q235 steel
Surface	Hot-dip galvanized / painted
Customization	Length, plate size, solid/hollow rod, OEM

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Types base & tête en U dans une gamme
- Réglage précis par écrou papillon
- Tige pleine ou creuse au choix
- Durabilité galvanisée à chaud

APPLICATIONS

Mise à niveau d'échafaudage, étaieement de dalle & coffrage, ponts et industrie.

05

COFFRAGE

Coffrage métallique

Système de panneaux béton réutilisables

Coffrage métallique haute résistance pour le béton. Plaques d'acier Q235 à cadre nervuré résistant à la forte pression de coulage, finition béton lisse et 50-100+ réutilisations, avec assemblage modulaire par clavette pour murs et dalles.

Panel size	300×1500 / 600×1200 mm — custom
Face plate thickness	2.5 / 2.75 / 3.0 mm
Frame / rib	5-6 mm flat steel
Material	Q235 steel
Surface	Powder-coated / painted / oiled
Connection	Wedge pin / bolt
Reuse	50-100+ times
Customization	Size, thickness, surface, OEM

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Plaque Q235 haute résistance & cadre nervuré
- 50-100+ réutilisations par panneau
- Finition béton lisse, moins d'enduit
- Assemblage modulaire clavette / boulon

APPLICATIONS

Murs, poteaux, dalles, piles de ponts, tunnels & béton d'infrastructure.

06

TUBE ACIER

Tube acier galvanisé

Tube GI & tube d'échafaudage

Tube acier galvanisé (tube GI) à forte résistance à la corrosion et longue durée de vie. En tube rond galvanisé, tube d'échafaudage et profilé creux pour construction, échafaudage et industrie — galvanisé à chaud ou pré-galvanisé, dont tube d'échafaudage Ø48,3 mm selon EN39 / BS1139.

Outer diameter (OD)	21.3 - 168 mm (1/2" - 6")
Wall thickness	1.5 - 4.0 mm
Length	1 - 12 m
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, zinc 60-275 g/m²
Material	Q195 / Q235 steel
Section	Round / square / rectangular
Standard	EN39 / BS1139 (scaffold), ASTM A53
Customization	OD, thickness, length, galvanizing, OEM

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Forte résistance à la corrosion
- Tube d'échafaudage Ø48,3 mm selon EN39 / BS1139
- Finition galvanisée à chaud ou pré-galvanisée
- Ø, épaisseur & longueur sur mesure

APPLICATIONS

Échafaudages, structures, conduites d'eau & gaz, clôtures, serres.

07

TUBE ACIER

Tube carré & rectangulaire

Profilé creux galvanisé SHS / RHS

Tube carré (SHS) et rectangulaire (RHS) à surface galvanisée, haute résistance et excellente tenue à la corrosion. En profilé creux galvanisé sur une large gamme pour construction, charpente métallique et industrie, à faces planes faciles à boulonner et souder.

Square size (SHS)	20×20 – 200×200 mm
Rectangular size (RHS)	40×20 – 200×100 mm
Wall thickness	1.0 – 8.0 mm
Length	6 m / custom
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, black, painted
Material	Q195 / Q235 / Q345
Standard	EN10219, ASTM A500, GB/T 6728
Customization	Size, thickness, length, surface, OEM

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Faces planes — faciles à boulonner & souder
- Performance structurelle Q235 / Q345
- Protection anticorrosion galvanisée
- Tolérances serrées, soudures propres

APPLICATIONS

Charpentes acier, cadres, poteaux, portails, garde-corps, fabrication.

08

TUBE ACIER

Tube acier rond

Profilé creux circulaire galvanisé (CHS)

Tube acier rond et profilé creux circulaire (CHS) à excellente résistance à la corrosion et tenue structurelle. Galvanisé, noir ou peint en plusieurs tailles pour construction, échafaudage et industrie, coupé et traité en surface selon vos spécifications.

Outer diameter (OD)	21.3 – 168 mm (1/2" – 6")
Wall thickness	1.5 – 5.0 mm
Length	1 – 12 m
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, black, painted
Material	Q195 / Q235 / Q345 steel
Section	Round / circular hollow section (CHS)
Standard	EN10219, EN39, ASTM A53
Customization	OD, thickness, length, surface, OEM

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Charge uniforme dans toutes les directions
- Finition galvanisée propre et uniforme
- Tenue structurelle Q235 / Q345
- Options sans soudure & soudé

APPLICATIONS

Échafaudages, poteaux, structures, clôtures, conduites d'eau & gaz.

09

ACCESSOIRES

Accessoires de serre

Connecteurs, colliers & fixation du film

Gamme complète d'accessoires de serre galvanisés : connecteurs, colliers de tube, fil ressort (wiggle) et profilé de fixation (poly-lock). Galvanisés pour la résistance à la corrosion et une longue vie en extérieur, avec fabrication sur mesure et OEM.

Connectors	Cross, T and U connectors
Pipe clamps	Clamps & brackets for purlins / arches
Spring wire	Wiggle wire to lock film & netting
Lock channel	Poly-lock to hold film tensioned
Surface	Galvanized — corrosion resistant
Customization	Tube diameter, film type, OEM

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Connecteurs, colliers, fil wiggle & poly-lock
- Galvanisé pour une longue vie en extérieur
- Accroche, fixation & verrouillage rapides
- Tailles sur mesure & production OEM

APPLICATIONS

Serres film & plastique, structures multichapelles, jardin & agriculture.

DEMANDER UN DEVIS

Contactez notre usine

Indiquez-nous produit, dimension, traitement de surface et quantité — notre équipe commerciale répond sous un jour ouvré. Prix direct usine, OEM et couleur RAL personnalisée bienvenus. Nous exportons vers l'Europe, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique.

SITE WEB	steelshoringprop.com
E-MAIL	sales@steelshoringprop.com
WHATSAPP	+86 195 7498 9725
SOCIÉTÉ	ZX New Materials Co., Ltd.
ADRESSE	Rongchao Trade Center, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen, China

Commandes OEM & sur mesure

Tous les produits sont disponibles en tailles sur mesure, traitement de surface (peint / galvanisé à chaud), couleur RAL personnalisée et logo OEM / sérigraphie. MOQ faible pour les commandes d'essai en couleur personnalisée. Envoyez plans, spécifications ou quantités pour un devis usine rapide.