

STEEL SHORINGPROP

by ZX New Materials Co., Ltd.

TERMÉK- KATALÓGUS

Acéltámaszok · Állványok · Zsaluzat · Acélcső

Gyártó & exportőr közvetlenül a gyárból · OEM & egyedi RAL szín

steelshoringprop.com

sales@steelshoringprop.com · WhatsApp +86 195 7498 9725

Rongchao Trade Center, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen, China

2026

KÖZVETLENÜL A GYÁRBÓL · OEM · VILÁGSZINTŰ EXPORT

A ZX New Materialsról

Professzionális kínai gyártó vagyunk, acéltámaszokra és állvány- és alátámasztó rendszerekre szakosodva. Teljes saját gyártással — csőformázás, hegesztés, horganyzás, festés, ellenőrzés és konténerakkódás — és exporttapasztalattal megbízható termékeket szállítunk vállalkozásoknak, forgalmazóknak és építkezéseknek világszerte.

20+ EXPORTORSZÁG	15+ ÉV TAPASZTALAT	RAL SZÍN / LOGÓ	QC TÉTELES ELLENŐRZÉS
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------------

Miért minket

Közvetlenül a gyárból

Közvetítők nélkül — versenyképes árak a forrásnál.

OEM & egyedi gyártás

Méret, szín, logó és csomagolás az Ön specifikációja szerint.

Stabil minőségellenőrzés

Hegesztés, bevonat és rakodás minden szállításnál ellenőrizve.

Exporttapasztalat

Tengeri csomagolás & helyes dokumentáció, világszerte.

Egyedi RAL szín

Por- vagy folyékony festés bármely szabványos RAL árnyalatban.

Gyors, megbízható szállítás

Stabil készlet és kapacitás rövid határidőkhöz.

Termékkínálat

01 Állítható acéltámasz	Acrow támasz födémhez & zsaluzathoz
02 Állványrendszer	Keret, mobiltorony & alátámasztó állvány
03 Acélpalló	Horganyzott csúszásgátló állványpalló
04 Állítható állványorsó	Talporsó & U-fejes orsó
05 Acélzsaluzat	Újrahasználható betonpanel rendszer
06 Horganyzott acélcső	GI cső & állványcső
07 Négyzet és téglalap cső	Horganyzott SHS / RHS zártszelvény
08 Kör acélcső	Horganyzott kör zártszelvény (CHS)
09 Üvegházi tartozékok	Csatlakozók, bilincsek & fóliarögzítés

01

ALÁTÁMASZTÁS

Állítható acéltámasz

Acrow támasz födémhez & zsaluzathoz

Robusztus állítható acéltámaszunk födémeket, gerendákat és zsaluzatot tart a betonozás során, amíg a szerkezet önhordóvá nem válik. Teleszkópos belső/külső csövek a durva állításhoz és menetes karmantyús anya a finomhoz — festett vagy tűzihorganyzott, bármely RAL színben OEM jelöléssel.

Outer / inner tube	Ø48 / Ø56 mm
Sleeve nut	L 135 mm, double welded Ø12 handle
Pin / hook	Ø14 mm
Base plate	120 × 120 × 4.5 mm
Prop size	180 / 320 (painted)
Approx. weight	9 kg
Surface	Painted / hot-dip galvanized — custom RAL
Customization	Size, length, surface, colour, OEM logo

FŐ JELLEMZŐK

- Teleszkópos durva + finom menetes állítás
- Nagy függőleges teherbírás
- Festett vagy tűzihorganyzott felület
- Egyedi RAL szín & OEM logó

ALKALMAZÁSOK

Födém támasztás, zsaluzat-alátámasztás, metró, hidak & gátak.

02

HOZZÁFÉRÉS & TÁMASZTÁS

Állványrendszer

Keret, mobiltorony & alátámasztó állvány

Megbízható állványok építéshez, karbantartáshoz és ideiglenes hozzáféréshez. Keretes állványokat, fékezett görgős mobil állványtoronyokat és nagy teherbírású alátámasztó állványokat szállítunk — horganyzott vagy festett, stabil teherbírással és könnyű szereléssel.

Frame scaffolding	H-frame & walk-through, multiple sizes
Mobile tower	Braked castors, work platforms
Shoring scaffold	Heavy vertical load, safe re-shoring
Couplers & accessories	Ringlock, cuplock & fittings
Surface	Hot-dip galvanized / painted
Customization	Size, load capacity, surface, OEM

FŐ JELLEMZŐK

- Keret / mobil / alátámasztó konfigurációk
- Stabil, tanúsított teherbírás
- Gyors szerelés & bontás
- Horganyzott vagy festett felület

ALKALMAZÁSOK

Lakó- & kereskedelmi épületek,
homlokzat-karbantartás, ipari hozzáférés.

03

PALLÓK

Acélpalló

Horganyzott csúszásgátló állványpalló

Horganyzott acélpalló állványplatformokhoz, perforált csúszásgátló felülettel, nagy teherbírással és hegesztett kampókkal a kerethez való gyors és biztonságos rögzítéshez. OEM méretekben, szokásos állványterhelésekhez tervezve.

Material	Q235 steel — pre / hot-dip galvanized
Length	0.5 m – 4 m
Width	210 / 225 / 240 / 250 mm
Thickness	1.2 mm / 1.5 mm
Surface	Hot-dip galvanized, perforated anti-slip
End hook	Welded hooks for scaffold frame
Customization	Size, thickness, hook type, OEM logo

FŐ JELLEMZŐK

- Perforált csúszásgátló felület
- Hegesztett kampók biztonságos rögzítéshez
- Nem éghető, állandó szilárdság
- Tűzhorganyzott korrózióállóság

ALKALMAZÁSOK

Állvány-munkaplatformok, járdák, ipari hozzáférés & infrastruktúra.

04

SZINTEZÉS

Állítható állványorsó

Talporsó & U-fejes orsó

Állítható állványorsó állványhoz és alátámasztáshoz, talporsóként és U-fejes orsóként, tömör vagy üreges rúddal. A horganyzott talp nagy teherbírást, pontos magasságállítást és könnyű szerelést kínál — ideális egyenetlen talajon való szintezéshez.

Type	Base jack / U head jack (solid & hollow)
Rod diameter	Ø34 / Ø38 mm
Adjustable length	300 - 750 mm
Base plate	150 × 150 × 5 mm
Nut	Forged / pressed wing nut
Material	Q235 steel
Surface	Hot-dip galvanized / painted
Customization	Length, plate size, solid/hollow rod, OEM

FŐ JELLEMZŐK

- Talp & U-fejes típusok egy sorozatban
- Pontos állítás szárnyas anyával
- Tömör vagy üreges rúd választható
- Tűzhorganyzott tartósság

ALKALMAZÁSOK

Állványszintezés, földem- & zsaluzat-alátámasztás, hidak és ipar.

05

ZSALUZAT

Acélzs Luzat

Újrahasználható betonpanel rendszer

Nagy szilárdságú acélzs Luzat betonhoz. Q235 acéllemezek bordázott kerettel ellenállnak a magas betonozási nyomásnak, sima betonfelület és 50-100+ újrahasználat, moduláris ékes kötéssel falakhoz és födémekhez.

Panel size	300×1500 / 600×1200 mm — custom
Face plate thickness	2.5 / 2.75 / 3.0 mm
Frame / rib	5–6 mm flat steel
Material	Q235 steel
Surface	Powder-coated / painted / oiled
Connection	Wedge pin / bolt
Reuse	50-100+ times
Customization	Size, thickness, surface, OEM

FŐ JELLEMZŐK

- Nagy szilárdságú Q235 lemez & bordázott keret
- 50-100+ újrahasználat panelenként
- Sima betonfelület, kevesebb vakolás
- Moduláris ékes / csavaros kötés

ALKALMAZÁSOK

Falak, oszlopok, födémek, hídpillérek,
alagutak & infrastruktúra-beton.

06

ACÉLCső

Horganyzott acélcső

GI cső & állványcső

Horganyzott acélcső (GI cső) erős korrózióállósággal és hosszú élettartammal. Kör keresztmetszetű horganyzott csőként, állványcsőként és zártszelvényként építéshez, állványhoz és iparhoz — tűzi- vagy előhorganyzott, Ø48,3 mm állványcsővel az EN39 / BS1139 szerint.

Outer diameter (OD)	21.3 – 168 mm (1/2" – 6")
Wall thickness	1.5 – 4.0 mm
Length	1 – 12 m
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, zinc 60–275 g/m ²
Material	Q195 / Q235 steel
Section	Round / square / rectangular
Standard	EN39 / BS1139 (scaffold), ASTM A53
Customization	OD, thickness, length, galvanizing, OEM

FŐ JELLEMZŐK

- Erős korrózióállóság
- Ø48,3 mm állványcső EN39 / BS1139 szerint
- Tűzi- vagy előhorganyzott felület
- Ø, falvastagság & hossz egyedileg

ALKALMAZÁSOK

Állványok, szerkezetek, víz- & gázvezetékek, kerítések, üvegházak.

07

ACÉLCSŐ

Négyzet és téglalap cső

Horganyzott SHS / RHS zártszelvény

Négyzet (SHS) és téglalap (RHS) cső horganyzott felülettel, nagy szilárdsággal és kiváló korrózióállósággal. Horganyzott zártszelvényként széles méretválasztékban építéshez, acélszerkezethez és iparhoz, sík oldalakkal, amelyek könnyen csavarozhatók és hegeszthetők.

Square size (SHS)	20×20 – 200×200 mm
Rectangular size (RHS)	40×20 – 200×100 mm
Wall thickness	1.0 – 8.0 mm
Length	6 m / custom
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, black, painted
Material	Q195 / Q235 / Q345
Standard	EN10219, ASTM A500, GB/T 6728
Customization	Size, thickness, length, surface, OEM

FŐ JELLEMZŐK

- Sík oldalak — könnyen csavarozható & hegeszthető
- Q235 / Q345 szerkezeti teljesítmény
- Horganyzott korrózióvédelem
- Szűk tűrések, tiszta varratok

ALKALMAZÁSOK

Acélszerkezetek, keretek, oszlopok, kapuk, korlátok, gyártás.

08

ACÉLCső

Kör acélcső

Horganyzott kör zártszelvény (CHS)

Kör acélcső és kör zártszelvény (CHS) kiváló korrózióállósággal és szerkezeti szilárdsággal. Horganyzott, fekete vagy festett több méretben építéshez, állványhoz és iparhoz, specifikáció szerint vágva és felületkezelve.

Outer diameter (OD)	21.3 – 168 mm (1/2" – 6")
Wall thickness	1.5 – 5.0 mm
Length	1 – 12 m
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, black, painted
Material	Q195 / Q235 / Q345 steel
Section	Round / circular hollow section (CHS)
Standard	EN10219, EN39, ASTM A53
Customization	OD, thickness, length, surface, OEM

FŐ JELLEMZŐK

- Egyenletes teherbírás minden irányból
- Tiszta, egyenletes horganyzott felület
- Q235 / Q345 szerkezeti szilárdság
- Varrat nélküli & hegesztett opciók

ALKALMAZÁSOK

Állványok, oszlopok, szerkezetek, kerítések, víz- & gázvezetékek.

09

TARTOZÉKOK

Üvegházi tartozékok

Csatlakozók, bilincsek & fóliarögzítés

Horganyzott üvegházi tartozékok teljes választéka: csatlakozók, csőbilincsek, rögzítő (wigggle) huzal és rögzítő profil (poly-lock). Horganyzottak a korrózióállóságért és a hosszú kültéri élettartamért, egyedi és OEM gyártással.

Connectors	Cross, T and U connectors
Pipe clamps	Clamps & brackets for purlins / arches
Spring wire	Wiggle wire to lock film & netting
Lock channel	Poly-lock to hold film tensioned
Surface	Galvanized — corrosion resistant
Customization	Tube diameter, film type, OEM

FŐ JELLEMZŐK

- Csatlakozók, bilincsek, wiggle huzal & poly-lock
- Horganyzott a hosszú kültéri élettartamért
- Gyors akasztás, rögzítés & zárás
- Egyedi méretek & OEM gyártás

ALKALMAZÁSOK

Fólia- & műanyag üvegházak, többhajós szerkezetek, kert & mezőgazdaság.

AJÁNLATKÉRÉS

Lépjen kapcsolatba gyárunkkal

Adja meg a terméket, méretet, felületkezelést és mennyiséget — értékesítő csapatunk egy munkanapon belül válaszol. Gyári közvetlen árak, OEM és egyedi RAL szín szívesen látott. Európába, Dél-Amerikába, a Közel-Keletre, Délkelet-Ázsiába és Afrikába exportálunk.

WEBOLDAL	steelshoringprop.com
E-MAIL	sales@steelshoringprop.com
WHATSAPP	+86 195 7498 9725
CÉG	ZX New Materials Co., Ltd.
CÍM	Rongchao Trade Center, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen, China

OEM & egyedi rendelések

Minden termék elérhető egyedi méretben, felületkezeléssel (festett / tűzihorganyzott), egyedi RAL színnel és OEM logóval / szitanyomással. Alacsony MOQ az egyedi színű próbarendelésekhez. Küldjön rajzokat, specifikációkat vagy mennyiségeket gyors gyári árajánlatért.