

STEEL SHORINGPROP

by ZX New Materials Co., Ltd.

KATALOG PRODUK

Penyangga · Perancah · Bekisting · Pipa baja

Produsen & eksportir langsung dari pabrik · OEM & warna RAL khusus

steelshoringprop.com

sales@steelshoringprop.com · WhatsApp +86 195 7498 9725

Rongchao Trade Center, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen, China

2026

LANGSUNG DARI PABRIK · OEM · EKSPOR SELURUH DUNIA

Tentang ZX New Materials

Kami produsen profesional Tiongkok yang berspesialisasi dalam penyangga baja serta sistem perancah dan penopang. Dengan produksi internal lengkap — pembentukan pipa, pengelasan, galvanisasi, pengecatan, inspeksi, dan pemuatan kontainer — serta pengalaman ekspor, kami memasok produk andal ke kontraktor, distributor, dan proyek konstruksi di seluruh dunia.

20+ NEGARA EKSPOR	15+ TAHUN PENGALAMAN	RAL WARNA / LOGO	QC INSPEKSI BATCH
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Mengapa kami

Langsung dari pabrik

Tanpa perantara — harga kompetitif dari sumbernya.

OEM & produksi khusus

Ukuran, warna, logo, dan kemasan sesuai spesifikasi Anda.

Kontrol kualitas stabil

Pengelasan, pelapisan, dan pemuatan diperiksa tiap pengiriman.

Pengalaman ekspor

Kemasan laut & dokumentasi yang benar, ke seluruh dunia.

Warna RAL khusus

Cat bubuk atau cair dalam warna RAL standar apa pun.

Pengiriman cepat & andal

Stok dan kapasitas stabil untuk waktu pengiriman singkat.

Rentang produk

01 Penyangga baja setel*Penyangga acrow untuk pelat & bekisting***02** Sistem perancah*Rangka, menara mobil & perancah penopang***03** Papan baja*Papan perancah galvanis anti-selip***04** Jack ulir setel*Jack dasar & jack kepala U***05** Bekisting baja*Sistem panel beton yang dapat digunakan ulang***06** Pipa baja galvanis*Pipa GI & pipa perancah***07** Pipa kotak & persegi panjang*Profil berongga galvanis SHS / RHS***08** Pipa baja bulat*Profil berongga melingkar galvanis (CHS)***09** Aksesori rumah kaca*Konektor, klem & pengikat film*

01

PENOPANG

Penyangga baja setel

Penyangga acrow untuk pelat & bekisting

Penyangga baja setel kami yang kokoh menopang pelat, balok, dan bekisting selama pengecoran beton hingga struktur dapat menahan beban sendiri. Pipa dalam/luar teleskopik untuk penyetelan kasar dan mur selongsong berulir untuk penyetelan halus — dicat atau galvanis celup panas, dalam warna RAL apa pun dengan merek OEM.

Outer / inner tube	Ø48 / Ø56 mm
Sleeve nut	L 135 mm, double welded Ø12 handle
Pin / hook	Ø14 mm
Base plate	120 × 120 × 4.5 mm
Prop size	180 / 320 (painted)
Approx. weight	9 kg
Surface	Painted / hot-dip galvanized — custom RAL
Customization	Size, length, surface, colour, OEM logo

FITUR UTAMA

- Penyetelan teleskopik kasar + halus berulir
- Kapasitas beban vertikal tinggi
- Permukaan dicat atau galvanis celup panas
- Warna RAL khusus & logo OEM

APLIKASI

Penopang pelat, penopang bekisting, kereta bawah tanah, jembatan & bendungan.

02

AKSES & PENOPANG

Sistem perancah

Rangka, menara mobil & perancah penopang

Perancah andal untuk konstruksi, pemeliharaan, dan akses sementara. Kami memasok perancah rangka, menara perancah mobil dengan roda berem, dan perancah penopang tugas berat — galvanis atau dicat, dengan kapasitas beban stabil dan perakitan mudah.

Frame scaffolding	H-frame & walk-through, multiple sizes
Mobile tower	Braked castors, work platforms
Shoring scaffold	Heavy vertical load, safe re-shoring
Couplers & accessories	Ringlock, cuplock & fittings
Surface	Hot-dip galvanized / painted
Customization	Size, load capacity, surface, OEM

FITUR UTAMA

- Konfigurasi rangka / mobil / penopang
- Kapasitas beban stabil & bersertifikat
- Perakitan & pembongkaran cepat
- Permukaan galvanis atau dicat

APLIKASI

Bangunan hunian & komersial, pemeliharaan fasad, akses industri.

03

PLATFORM

Papan baja

Papan perancah galvanis anti-selip

Papan baja galvanis untuk platform perancah, dengan permukaan berlubang anti-selip, kapasitas beban tinggi, dan kait las untuk pemasangan cepat dan aman ke rangka. Dalam ukuran OEM, dirancang untuk beban perancah umum.

Material	Q235 steel — pre / hot-dip galvanized
Length	0.5 m – 4 m
Width	210 / 225 / 240 / 250 mm
Thickness	1.2 mm / 1.5 mm
Surface	Hot-dip galvanized, perforated anti-slip
End hook	Welded hooks for scaffold frame
Customization	Size, thickness, hook type, OEM logo

FITUR UTAMA

- Permukaan berlubang anti-selip
- Kait las untuk penguncian aman
- Tidak mudah terbakar, kekuatan konsisten
- Ketahanan korosi galvanis celup panas

APLIKASI

Platform kerja perancah, jalur jalan, akses industri & infrastruktur.

04

PERATAAN

Jack ulir setel

Jack dasar & jack kepala U

Jack ulir setel untuk perancah dan penopang, sebagai jack dasar dan jack kepala U, dengan batang padat atau berongga. Dasar galvanis menawarkan kapasitas beban tinggi, penyetelan tinggi presisi, dan pemasangan mudah — ideal untuk meratakan di permukaan tidak rata.

Type	Base jack / U head jack (solid & hollow)
Rod diameter	Ø34 / Ø38 mm
Adjustable length	300 - 750 mm
Base plate	150 × 150 × 5 mm
Nut	Forged / pressed wing nut
Material	Q235 steel
Surface	Hot-dip galvanized / painted
Customization	Length, plate size, solid/hollow rod, OEM

FITUR UTAMA

- Tipe dasar & kepala U dalam satu rentang
- Penyetelan presisi dengan mur kupu-kupu
- Pilihan batang padat atau berongga
- Ketahanan galvanis celup panas

APLIKASI

Perataan perancah, penopang pelat & bekisting, jembatan dan industri.

05

BEKISTING

Bekisting baja

Sistem panel beton yang dapat digunakan ulang

Bekisting baja kekuatan tinggi untuk beton. Pelat baja Q235 dengan rangka bertulang menahan tekanan pengecoran tinggi, hasil beton halus dan 50-100+ penggunaan ulang, dengan perakitan modular pasak baji untuk dinding dan pelat.

Panel size	300×1500 / 600×1200 mm — custom
Face plate thickness	2.5 / 2.75 / 3.0 mm
Frame / rib	5-6 mm flat steel
Material	Q235 steel
Surface	Powder-coated / painted / oiled
Connection	Wedge pin / bolt
Reuse	50-100+ times
Customization	Size, thickness, surface, OEM

FITUR UTAMA

- Pelat Q235 kekuatan tinggi & rangka bertulang
- 50-100+ penggunaan ulang per panel
- Hasil beton halus, lebih sedikit plester
- Perakitan modular pasak baji / baut

APLIKASI

Dinding, kolom, pelat, pilar jembatan, terowongan & beton infrastruktur.

06

PIPA BAJA

Pipa baja galvanis

Pipa GI & pipa perancah

Pipa baja galvanis (pipa GI) dengan ketahanan korosi kuat dan umur pakai panjang. Sebagai pipa galvanis bulat, pipa perancah, dan profil berongga untuk konstruksi, perancah, dan industri — galvanis celup panas atau pra-galvanis, dengan pipa perancah Ø48,3 mm sesuai EN39 / BS1139.

Outer diameter (OD)	21.3 – 168 mm (1/2" – 6")
Wall thickness	1.5 – 4.0 mm
Length	1 – 12 m
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, zinc 60–275 g/m ²
Material	Q195 / Q235 steel
Section	Round / square / rectangular
Standard	EN39 / BS1139 (scaffold), ASTM A53
Customization	OD, thickness, length, galvanizing, OEM

FITUR UTAMA

- Ketahanan korosi kuat
- Pipa perancah Ø48,3 mm sesuai EN39 / BS1139
- Hasil galvanis celup panas atau pra-galvanis
- Ø, tebal dinding & panjang khusus

APLIKASI

Perancah, struktur, saluran air & gas, pagar, rumah kaca.

07

PIPA BAJA

Pipa kotak & persegi panjang

Profil berongga galvanis SHS / RHS

Pipa kotak (SHS) dan persegi panjang (RHS) dengan permukaan galvanis, kekuatan tinggi, dan ketahanan korosi sangat baik. Sebagai profil berongga galvanis dalam rentang ukuran luas untuk konstruksi, struktur baja, dan industri, dengan sisi datar yang mudah dibaut dan dilas.

Square size (SHS)	20×20 – 200×200 mm
Rectangular size (RHS)	40×20 – 200×100 mm
Wall thickness	1.0 – 8.0 mm
Length	6 m / custom
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, black, painted
Material	Q195 / Q235 / Q345
Standard	EN10219, ASTM A500, GB/T 6728
Customization	Size, thickness, length, surface, OEM

FITUR UTAMA

- Sisi datar — mudah dibaut & dilas
- Kinerja struktural Q235 / Q345
- Perlindungan korosi galvanis
- Toleransi ketat, lasan bersih

APLIKASI

Struktur baja, rangka, kolom, gerbang, pagar, fabrikasi.

08

PIPA BAJA

Pipa baja bulat

Profil berongga melingkar galvanis (CHS)

Pipa baja bulat dan profil berongga melingkar (CHS) dengan ketahanan korosi dan kekuatan struktural sangat baik. Galvanis, hitam, atau dicat dalam berbagai ukuran untuk konstruksi, perancah, dan industri, dipotong dan diolah permukaannya sesuai spesifikasi Anda.

Outer diameter (OD)	21.3 – 168 mm (1/2" – 6")
Wall thickness	1.5 – 5.0 mm
Length	1 – 12 m
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, black, painted
Material	Q195 / Q235 / Q345 steel
Section	Round / circular hollow section (CHS)
Standard	EN10219, EN39, ASTM A53
Customization	OD, thickness, length, surface, OEM

FITUR UTAMA

- Kapasitas beban merata dari segala arah
- Hasil galvanis bersih dan seragam
- Kekuatan struktural Q235 / Q345
- Pilihan tanpa kelim & dilas

APLIKASI

Perancah, kolom, struktur, pagar, saluran air & gas.

09

AKSESORI

Aksesori rumah kaca

Konektor, klem & pengikat film

Rentang lengkap aksesori rumah kaca galvanis: konektor, klem pipa, kawat pegas (wiggle), dan profil pengunci (poly-lock). Galvanis untuk ketahanan korosi dan umur luar ruangan panjang, dengan produksi khusus dan OEM.

Connectors	Cross, T and U connectors
Pipe clamps	Clamps & brackets for purlins / arches
Spring wire	Wiggle wire to lock film & netting
Lock channel	Poly-lock to hold film tensioned
Surface	Galvanized — corrosion resistant
Customization	Tube diameter, film type, OEM

- FITUR UTAMA**
- Konektor, klem, kawat wiggle & poly-lock
 - Galvanis untuk umur luar ruangan panjang
 - Kait, pasang & kunci cepat
 - Ukuran khusus & produksi OEM

APLIKASI

Rumah kaca film & plastik, struktur multi-bentang, kebun & pertanian.

MINTA PENAWARAN

Hubungi pabrik kami

Beri tahu kami produk, ukuran, perlakuan permukaan, dan kuantitas — tim penjualan kami membalas dalam satu hari kerja. Harga langsung pabrik, OEM, dan warna RAL khusus dipersilakan. Kami mengekspor ke Eropa, Amerika Selatan, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika.

SITUS WEB	steelshoringprop.com
EMAIL	sales@steelshoringprop.com
WHATSAPP	+86 195 7498 9725
PERUSAHAAN	ZX New Materials Co., Ltd.
ALAMAT	Rongchao Trade Center, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen, China

Pesanan OEM & khusus

Semua produk tersedia dengan ukuran khusus, perlakuan permukaan (dicat / galvanis celup panas), warna RAL khusus, dan logo OEM / sablon. MOQ rendah untuk pesanan percobaan warna khusus. Kirim gambar, spesifikasi, atau kuantitas untuk penawaran pabrik yang cepat.