

STEEL SHORINGPROP

by ZX New Materials Co., Ltd.

CATALOGO PRODOTTI

Puntelli acciaio · Ponteggi · Casseforme · Tubo acciaio

Produttore & esportatore diretto di fabbrica · OEM & colore RAL personalizzato

steelshoringprop.com

sales@steelshoringprop.com · WhatsApp +86 195 7498 9725

Rongchao Trade Center, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen, China

2026

DIRETTO DI FABBRICA · OEM · ESPORTAZIONE MONDIALE

Chi è ZX New Materials

Siamo un produttore cinese professionale specializzato in puntelli d'acciaio e sistemi di ponteggio e puntellamento. Con produzione interna completa — formatura del tubo, saldatura, zincatura, verniciatura, controllo e carico container — ed esperienza nell'export, forniamo prodotti affidabili a imprese, distributori e cantieri in tutto il mondo.

20+ PAESI DI ESPORTAZIONE	15+ ANNI DI ESPERIENZA	RAL COLORE / LOGO	QC CONTROLLO PER LOTTO
-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Perché noi

Diretto di fabbrica

Nessun intermediario — prezzi competitivi all'origine.

OEM & produzione su misura

Misura, colore, logo e imballaggio secondo le tue specifiche.

Controllo qualità stabile

Saldatura, rivestimento e carico verificati a ogni spedizione.

Esperienza nell'export

Imballaggio marittimo & documentazione corretta, in tutto il mondo.

Colore RAL personalizzato

Verniciatura a polvere o liquida in qualsiasi tono RAL standard.

Consegna rapida e affidabile

Stock e capacità stabili per tempi brevi.

Gamma prodotti

01 Puntello d'acciaio regolabile	<i>Acrow prop per solai & casseforme</i>
02 Sistema di ponteggi	<i>Telaio, trabattello & ponteggio di puntellamento</i>
03 Tavola metallica	<i>Tavola da ponteggio zincata antiscivolo</i>
04 Martinetto a vite regolabile	<i>Martinetto di base & testa a U</i>
05 Cassaforma metallica	<i>Sistema di pannelli per calcestruzzo riutilizzabili</i>
06 Tubo d'acciaio zincato	<i>Tubo GI & tubo per ponteggi</i>
07 Tubo quadro e rettangolare	<i>Profilo cavo zincato SHS / RHS</i>
08 Tubo d'acciaio tondo	<i>Profilo cavo circolare zincato (CHS)</i>
09 Accessori per serra	<i>Connettori, morsetti & fissaggio film</i>

01

PUNTELLAMENTO

Puntello d'acciaio regolabile

Acrow prop per solai & casseforme

Il nostro robusto puntello d'acciaio regolabile sostiene solai, travi e casseforme durante il getto del calcestruzzo finché la struttura non è autoportante. Tubi interno/esterno telescopici per la regolazione grossolana e ghiera a manicotto filettata per quella fine — verniciato o zincato a caldo, in qualsiasi colore RAL con marchio OEM.

Outer / inner tube	Ø48 / Ø56 mm
Sleeve nut	L 135 mm, double welded Ø12 handle
Pin / hook	Ø14 mm
Base plate	120 × 120 × 4.5 mm
Prop size	180 / 320 (painted)
Approx. weight	9 kg
Surface	Painted / hot-dip galvanized — custom RAL
Customization	Size, length, surface, colour, OEM logo

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Regolazione telescopica grossolana + fine a vite
- Elevata portata verticale
- Finitura verniciata o zincata a caldo
- Colore RAL personalizzato & logo OEM

APPLICAZIONI

Supporto solai, puntellamento casseforme, metropolitana, ponti & dighe.

02

ACCESSO & SUPPORTO

Sistema di ponteggi

Telaio, trabattello & ponteggio di puntellamento

Ponteggi affidabili per edilizia, manutenzione e accesso temporaneo. Forniamo ponteggi a telaio, trabattelli mobili con ruote frenanti e ponteggi di puntellamento per impieghi gravosi — zincati o verniciati, con portata stabile e montaggio facile.

Frame scaffolding	H-frame & walk-through, multiple sizes
Mobile tower	Braked castors, work platforms
Shoring scaffold	Heavy vertical load, safe re-shoring
Couplers & accessories	Ringlock, cuplock & fittings
Surface	Hot-dip galvanized / painted
Customization	Size, load capacity, surface, OEM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Configurazioni telaio / mobile / puntellamento
- Portata stabile e certificata
- Montaggio & smontaggio rapidi
- Finitura zincata o verniciata

APPLICAZIONI

Edifici residenziali & commerciali, manutenzione facciate, accesso industriale.

03

PIANI

Tavola metallica

Tavola da ponteggio zincata antiscivolo

Tavola metallica zincata per piani di ponteggio con superficie forata antiscivolo, alta portata e ganci saldati per un fissaggio rapido e sicuro al telaio. In misure OEM, progettata per i carichi di ponteggio abituali.

Material	Q235 steel — pre / hot-dip galvanized
Length	0.5 m – 4 m
Width	210 / 225 / 240 / 250 mm
Thickness	1.2 mm / 1.5 mm
Surface	Hot-dip galvanized, perforated anti-slip
End hook	Welded hooks for scaffold frame
Customization	Size, thickness, hook type, OEM logo

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Superficie forata antiscivolo
- Ganci saldati per bloccaggio sicuro
- Incombustibile, resistenza costante
- Resistenza alla corrosione zincata a caldo

APPLICAZIONI

Piani di lavoro ponteggio, passerelle, accesso industriale & infrastrutture.

04

LIVELLAMENTO

Martinetto a vite regolabile

Martinetto di base & testa a U

Martinetto a vite regolabile per ponteggio e puntellamento, di base e a testa a U, con asta piena o cava. La base zincata offre alta portata, regolazione precisa dell'altezza e installazione facile — ideale per livellare su terreno irregolare.

Type	Base jack / U head jack (solid & hollow)
Rod diameter	Ø34 / Ø38 mm
Adjustable length	300 - 750 mm
Base plate	150 × 150 × 5 mm
Nut	Forged / pressed wing nut
Material	Q235 steel
Surface	Hot-dip galvanized / painted
Customization	Length, plate size, solid/hollow rod, OEM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Tipi base & testa a U in una gamma
- Regolazione precisa con galletto
- Asta piena o cava a scelta
- Durata zincata a caldo

APPLICAZIONI

Livellamento ponteggio, puntellamento solai & casseforme, ponti e industria.

05

CASSEFORME

Cassaforma metallica

Sistema di pannelli per calcestruzzo riutilizzabili

Cassaforma metallica ad alta resistenza per il calcestruzzo. Lamiere d'acciaio Q235 con telaio nervato che resistono all'elevata pressione di getto, finitura del calcestruzzo liscia e 50-100+ riutilizzi, con montaggio modulare a cuneo per muri e solai.

Panel size	300×1500 / 600×1200 mm — custom
Face plate thickness	2.5 / 2.75 / 3.0 mm
Frame / rib	5–6 mm flat steel
Material	Q235 steel
Surface	Powder-coated / painted / oiled
Connection	Wedge pin / bolt
Reuse	50-100+ times
Customization	Size, thickness, surface, OEM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Lamiera Q235 ad alta resistenza & telaio nervato
- 50-100+ riutilizzi per pannello
- Finitura calcestruzzo liscia, meno intonaco
- Montaggio modulare a cuneo / bullone

APPLICAZIONI

Muri, pilastri, solai, pile di ponti, gallerie & calcestruzzo infrastrutturale.

06

TUBO D'ACCIAIO

Tubo d'acciaio zincato

Tubo GI & tubo per ponteggi

Tubo d'acciaio zincato (tubo GI) con forte resistenza alla corrosione e lunga durata. In tubo tondo zincato, tubo per ponteggi e profilo cavo per edilizia, ponteggio e industria — zincato a caldo o prezincato, con tubo per ponteggi Ø48,3 mm secondo EN39 / BS1139.

Outer diameter (OD)	21.3 - 168 mm (1/2" - 6")
Wall thickness	1.5 - 4.0 mm
Length	1 - 12 m
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, zinc 60-275 g/m ²
Material	Q195 / Q235 steel
Section	Round / square / rectangular
Standard	EN39 / BS1139 (scaffold), ASTM A53
Customization	OD, thickness, length, galvanizing, OEM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Forte resistenza alla corrosione
- Tubo per ponteggi Ø48,3 mm secondo EN39 / BS1139
- Finitura zincata a caldo o prezincata
- Ø, spessore & lunghezza su misura

APPLICAZIONI

Ponteggi, strutture, linee idriche & gas, recinzioni, serre.

07

TUBO D'ACCIAIO

Tubo quadro e rettangolare

Profilo cavo zincato SHS / RHS

Tubo quadro (SHS) e rettangolare (RHS) con superficie zincata, alta resistenza ed eccellente tenuta alla corrosione. In profilo cavo zincato in ampia gamma per edilizia, carpenteria metallica e industria, con facce piane facili da imbullonare e saldare.

Square size (SHS)	20×20 – 200×200 mm
Rectangular size (RHS)	40×20 – 200×100 mm
Wall thickness	1.0 – 8.0 mm
Length	6 m / custom
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, black, painted
Material	Q195 / Q235 / Q345
Standard	EN10219, ASTM A500, GB/T 6728
Customization	Size, thickness, length, surface, OEM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Facce piane — facili da imbullonare & saldare
- Prestazioni strutturali Q235 / Q345
- Protezione anticorrosione zincata
- Tolleranze strette, saldature pulite

APPLICAZIONI

Strutture in acciaio, telai, pilastri, cancelli, ringhiere, carpenteria.

08

TUBO D'ACCIAIO

Tubo d'acciaio tondo

Profilo cavo circolare zincato (CHS)

Tubo d'acciaio tondo e profilo cavo circolare (CHS) con eccellente resistenza alla corrosione e tenuta strutturale. Zincato, nero o verniciato in varie misure per edilizia, ponteggio e industria, tagliato e trattato in superficie secondo le tue specifiche.

Outer diameter (OD)	21.3 - 168 mm (1/2" - 6")
Wall thickness	1.5 - 5.0 mm
Length	1 - 12 m
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, black, painted
Material	Q195 / Q235 / Q345 steel
Section	Round / circular hollow section (CHS)
Standard	EN10219, EN39, ASTM A53
Customization	OD, thickness, length, surface, OEM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Portata uniforme da tutte le direzioni
- Finitura zincata pulita e uniforme
- Tenuta strutturale Q235 / Q345
- Opzioni senza saldatura & saldato

APPLICAZIONI

Ponteggi, pilastri, strutture, recinzioni, linee idriche & gas.

09

ACCESSORI

Accessori per serra

Connettori, morsetti & fissaggio film

Gamma completa di accessori per serra zincati: connettori, morsetti per tubo, filo a molla (wiggler) e profilo di fissaggio (poly-lock). Zincati per resistenza alla corrosione e lunga durata all'aperto, con produzione su misura e OEM.

Connectors	Cross, T and U connectors
Pipe clamps	Clamps & brackets for purlins / arches
Spring wire	Wiggle wire to lock film & netting
Lock channel	Poly-lock to hold film tensioned
Surface	Galvanized — corrosion resistant
Customization	Tube diameter, film type, OEM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Connettori, morsetti, filo wiggle & poly-lock
- Zincato per lunga durata all'aperto
- Aggancio, fissaggio & bloccaggio rapidi
- Misure su misura & produzione OEM

APPLICAZIONI

Serre in film & plastica, strutture multicampata, giardino & agricoltura.

RICHIEDI UN PREVENTIVO

Contatta la nostra fabbrica

Indicaci prodotto, misura, trattamento superficiale e quantità — il nostro team commerciale risponde entro un giorno lavorativo. Prezzi diretti di fabbrica, OEM e colore RAL personalizzato benvenuti. Esportiamo in Europa, Sud America, Medio Oriente, Sud-est asiatico e Africa.

SITO WEB	steelshoringprop.com
EMAIL	sales@steelshoringprop.com
WHATSAPP	+86 195 7498 9725
AZIENDA	ZX New Materials Co., Ltd.
INDIRIZZO	Rongchao Trade Center, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen, China

Ordini OEM & su misura

Tutti i prodotti sono disponibili con misure su misura, trattamento superficiale (verniciato / zincato a caldo), colore RAL personalizzato e logo OEM / serigrafia. MOQ bassa per ordini di prova in colore personalizzato. Invia disegni, specifiche o quantità per un preventivo rapido di fabbrica.