

STEEL SHORINGPROP

by ZX New Materials Co., Ltd.

PRODUCT- CATALOGUS

Stempels · Steigers · Bekisting · Stalen buis

Fabrikant & exporteur direct af fabriek · OEM & aangepaste RAL-kleur

steelshoringprop.com

sales@steelshoringprop.com · WhatsApp +86 195 7498 9725

Rongchao Trade Center, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen, China

2026

DIRECT AF FABRIEK · OEM · WERELDWIJDE EXPORT

Over ZX New Materials

Wij zijn een professionele Chinese fabrikant gespecialiseerd in staalstempels en steiger- en ondersteuningssystemen. Met volledige eigen productie — buisvormen, lassen, verzinken, lakken, controle en containerbelading — en exportervaring leveren wij betrouwbare producten aan aannemers, distributeurs en bouwprojecten wereldwijd.

20+
EXPORTLANDEN**15+**
JAAR ERVARING**RAL**
KLEUR / LOGO**QC**
PARTIJ GEKEURD

Waarom wij

Direct af fabriek

Geen tussenpersonen — concurrerende prijzen bij de bron.

OEM & maatwerk

Maat, kleur, logo en verpakking volgens uw specificatie.

Stabiele kwaliteitscontrole

Lassen, coating en belading bij elke zending gecontroleerd.

Exportervaring

Zeeverpakking & correcte documentatie, wereldwijd.

Aangepaste RAL-kleur

Poeder- of natlak in elke standaard RAL-tint.

Snelle, betrouwbare levering

Stabiele voorraad en capaciteit voor korte levertijden.

Productassortiment

01 Verstelbare staalstempel	<i>Acrow-stempel voor vloer & bekisting</i>
02 Steigersysteem	<i>Frame, rolsteiger & ondersteuningssteiger</i>
03 Stalen plank	<i>Verzinkte antislip steigerplank</i>
04 Verstelbare schroefspindel	<i>Voetspindel & U-kopspindel</i>
05 Stalen bekisting	<i>Herbruikbaar betonpaneelsysteem</i>
06 Verzinkte stalen buis	<i>GI-buis & steigerbuis</i>
07 Vierkante en rechthoekige buis	<i>Verzinkte SHS / RHS holle sectie</i>
08 Ronde stalen buis	<i>Verzinkte ronde holle sectie (CHS)</i>
09 Kasaccessoires	<i>Verbinders, klemmen & foliebevestiging</i>

01

ONDERSTEUNING

Verstelbare staalstempel

Acrow-stempel voor vloer & bekisting

Onze robuuste verstelbare staalstempel ondersteunt vloeren, balken en bekisting tijdens het storten van beton tot de constructie zelfdragend is. Telescopische binnen-/buitenbuizen voor de grove instelling en schroefdraadmofmoer voor de fijne — gelakt of thermisch verzinkt, in elke RAL-kleur met OEM-branding.

Outer / inner tube	Ø48 / Ø56 mm
Sleeve nut	L 135 mm, double welded Ø12 handle
Pin / hook	Ø14 mm
Base plate	120 × 120 × 4.5 mm
Prop size	180 / 320 (painted)
Approx. weight	9 kg
Surface	Painted / hot-dip galvanized — custom RAL
Customization	Size, length, surface, colour, OEM logo

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Telescopische grove + fijne schroefdraadinstelling
- Hoge verticale belastbaarheid
- Gelakte of thermisch verzinkte afwerking
- Aangepaste RAL-kleur & OEM-logo

TOEPASSINGEN

*Vloerondersteuning,
bekistingsondersteuning, metro, bruggen &
dammen.*

02

TOEGANG & STEUN

Steigersysteem

Frame, rolsteiger & ondersteuningssteiger

Betrouwbare steigers voor bouw, onderhoud en tijdelijke toegang. Wij leveren framesteigers, mobiele rolsteigertorens met geremde wielen en zware ondersteuningssteigers — verzinkt of gelakt, met stabiele belastbaarheid en eenvoudige montage.

Frame scaffolding	H-frame & walk-through, multiple sizes
Mobile tower	Braked castors, work platforms
Shoring scaffold	Heavy vertical load, safe re-shoring
Couplers & accessories	Ringlock, cuplock & fittings
Surface	Hot-dip galvanized / painted
Customization	Size, load capacity, surface, OEM

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Frame- / rol- / ondersteuningsconfiguraties
- Stabiele, gecertificeerde belastbaarheid
- Snelle montage & demontage
- Verzinkte of gelakte afwerking

TOEPASSINGEN

*Woon- & bedrijfsgebouwen,
gevelonderhoud, industriële toegang.*

03

PLATFORMS

Stalen plank

Verzinkte antislip steigerplank

Verzinkte stalen plank voor steigerplatforms, met een geperforeerd antislipoppervlak, hoge belastbaarheid en gelaste haken voor snelle, veilige bevestiging aan het frame. In OEM-maten, ontworpen voor gangbare steigerbelastingen.

Material	Q235 steel — pre / hot-dip galvanized
Length	0.5 m – 4 m
Width	210 / 225 / 240 / 250 mm
Thickness	1.2 mm / 1.5 mm
Surface	Hot-dip galvanized, perforated anti-slip
End hook	Welded hooks for scaffold frame
Customization	Size, thickness, hook type, OEM logo

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Geperforeerd antislipoppervlak
- Gelaste haken voor veilige vergrendeling
- Onbrandbaar, constante sterkte
- Thermisch verzinkte corrosiebestendigheid

TOEPASSINGEN

Steigerwerkplatforms, looppaden, industriële toegang & infrastructuur.

04

NIVELLEREN

Verstelbare schroefspindel

Voetspindel & U-kopspindel

Verstelbare schroefspindel voor steiger en ondersteuning, als voetspindel en U-kopspindel, met massieve of holle stang. De verzinkte basis biedt hoge belastbaarheid, nauwkeurige hoogte-instelling en eenvoudige montage — ideaal voor nivelleren op oneffen terrein.

Type	Base jack / U head jack (solid & hollow)
Rod diameter	Ø34 / Ø38 mm
Adjustable length	300 - 750 mm
Base plate	150 × 150 × 5 mm
Nut	Forged / pressed wing nut
Material	Q235 steel
Surface	Hot-dip galvanized / painted
Customization	Length, plate size, solid/hollow rod, OEM

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Voet- & U-koptypes in één serie
- Nauwkeurige instelling met vleugelmoer
- Massieve of holle stang naar keuze
- Thermisch verzinkte duurzaamheid

TOEPASSINGEN

Steigernivellering, vloer- & bekistingsondersteuning, bruggen en industrie.

05

BEKISTING

Stalen bekisting

Herbruikbaar betonpaneelsysteem

Hogesterkte stalen bekisting voor beton. Q235 staalplaten met geribbeld frame weerstaan hoge stortedruk, gladde betonafwerking en 50-100+ hergebruiken, met modulaire wigverbinding voor wanden en vloeren.

Panel size	300×1500 / 600×1200 mm — custom
Face plate thickness	2.5 / 2.75 / 3.0 mm
Frame / rib	5–6 mm flat steel
Material	Q235 steel
Surface	Powder-coated / painted / oiled
Connection	Wedge pin / bolt
Reuse	50-100+ times
Customization	Size, thickness, surface, OEM

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Hogesterkte Q235-plaat & geribbeld frame
- 50-100+ hergebruiken per paneel
- Gladde betonafwerking, minder pleisterwerk
- Modulaire wig- / boutverbinding

TOEPASSINGEN

Wanden, kolommen, vloeren, brugpijlers, tunnels & infrastructuurbeton.

06

STALEN BUIS

Verzinkte stalen buis

GI-buis & steigerbuis

Verzinkte stalen buis (GI-buis) met sterke corrosiebestendigheid en lange levensduur. Als ronde verzinkte buis, steigerbuis en holle sectie voor bouw, steiger en industrie — thermisch of voorverzinkt, met Ø48,3 mm steigerbuis volgens EN39 / BS1139.

Outer diameter (OD)	21.3 – 168 mm (1/2" – 6")
Wall thickness	1.5 – 4.0 mm
Length	1 – 12 m
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, zinc 60–275 g/m ²
Material	Q195 / Q235 steel
Section	Round / square / rectangular
Standard	EN39 / BS1139 (scaffold), ASTM A53
Customization	OD, thickness, length, galvanizing, OEM

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Sterke corrosiebestendigheid
- Ø48,3 mm steigerbuis volgens EN39 / BS1139
- Thermisch of voorverzinkte afwerking
- Ø, wanddikte & lengte op maat

TOEPASSINGEN

Steigers, constructies, water- & gasleidingen, hekwerk, kassen.

07

STALEN BUIS

Vierkante en rechthoekige buis

Verzinkte SHS / RHS holle sectie

Vierkante (SHS) en rechthoekige (RHS) buis met verzinkt oppervlak, hoge sterkte en uitstekende corrosiebestendigheid. Als verzinkte holle sectie in een breed maatbereik voor bouw, staalconstructie en industrie, met platte zijden die makkelijk te bouten en lassen zijn.

Square size (SHS)	20×20 – 200×200 mm
Rectangular size (RHS)	40×20 – 200×100 mm
Wall thickness	1.0 – 8.0 mm
Length	6 m / custom
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, black, painted
Material	Q195 / Q235 / Q345
Standard	EN10219, ASTM A500, GB/T 6728
Customization	Size, thickness, length, surface, OEM

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Platte zijden — makkelijk te bouten & lassen
- Q235 / Q345 constructieprestaties
- Verzinkte corrosiebescherming
- Nauwe toleranties, schone lassen

TOEPASSINGEN

Staalconstructies, frames, kolommen, poorten, leuning, fabricage.

08

STALEN BUIS

Ronde stalen buis

Verzinkte ronde holle sectie (CHS)

Ronde stalen buis en ronde holle sectie (CHS) met uitstekende corrosiebestendigheid en constructiesterke. Verzinkt, zwart of gelakt in meerdere maten voor bouw, steiger en industrie, op maat gesneden en oppervlaktebehandeld volgens uw specificatie.

Outer diameter (OD)	21.3 – 168 mm (1/2" – 6")
Wall thickness	1.5 – 5.0 mm
Length	1 – 12 m
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, black, painted
Material	Q195 / Q235 / Q345 steel
Section	Round / circular hollow section (CHS)
Standard	EN10219, EN39, ASTM A53
Customization	OD, thickness, length, surface, OEM

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Gelijkmatige belastbaarheid uit alle richtingen
- Schone, gelijkmatige verzinkte afwerking
- Q235 / Q345 constructiesterke
- Naadloze & gelaste opties

TOEPASSINGEN

Steigers, kolommen, constructies, hekwerk, water- & gasleidingen.

09

ACCESSOIRES

Kasaccessoires

Verbinders, klemmen & foliebevestiging

Compleet assortiment verzinkte kasaccessoires: verbinders, buisklemmen, spandraad (wiggle) en bevestigingsprofiel (poly-lock). Verzinkt voor corrosiebestendigheid en lange levensduur buiten, met maatwerk- en OEM-productie.

Connectors	Cross, T and U connectors
Pipe clamps	Clamps & brackets for purlins / arches
Spring wire	Wiggle wire to lock film & netting
Lock channel	Poly-lock to hold film tensioned
Surface	Galvanized — corrosion resistant
Customization	Tube diameter, film type, OEM

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Verbinders, klemmen, wiggle-draad & poly-lock
- Verzinkt voor lange levensduur buiten
- Snel haken, fixeren & vergrendelen
- Maatwerk & OEM-productie

TOEPASSINGEN

*Folie- & plastic kassen,
multispan-constructies, tuin & landbouw.*

OFFERTE AANVRAGEN

Neem contact op met onze fabriek

Geef ons product, maat, oppervlaktebehandeling en hoeveelheid door — ons verkoopteam reageert binnen één werkdag. Prijzen direct af fabriek, OEM en aangepaste RAL-kleur welkom. Wij exporteren naar Europa, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en Afrika.

WEBSITE	steelshoringprop.com
E-MAIL	sales@steelshoringprop.com
WHATSAPP	+86 195 7498 9725
BEDRIJF	ZX New Materials Co., Ltd.
ADRES	Rongchao Trade Center, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen, China

OEM & maatwerkorders

Alle producten zijn verkrijgbaar in maatwerk, met oppervlaktebehandeling (gelakt / thermisch verzinkt), aangepaste RAL-kleur en OEM-logo / zeefdruk. Lage MOQ voor proeforders in aangepaste kleur. Stuur tekeningen, specificaties of hoeveelheden voor een snelle fabrieksofferte.