

STEEL SHORINGPROP

by ZX New Materials Co., Ltd.

KATALOG PRODUKTÓW

Podpory · Rusztowania · Szalunki · Rury stalowe

Producent & eksporter bezpośrednio z fabryki · OEM & niestandardowy kolor RAL

steelshoringprop.com

sales@steelshoringprop.com · WhatsApp +86 195 7498 9725

Rongchao Trade Center, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen, China

2026

BEZPOŚREDNIO Z FABRYKI · OEM · EKSPORT NA CAŁY ŚWIAT

O ZX New Materials

Jesteśmy profesjonalnym chińskim producentem stalowych podpór oraz systemów rusztowań i podpierania. Dzięki pełnej produkcji własnej — formowanie rur, spawanie, ocynkowanie, malowanie, kontrola i załadunek kontenerów — oraz doświadczeniu eksportowemu dostarczamy niezawodne produkty wykonawcom, dystrybutorom i budowom na całym świecie.

20+
KRAJE EKSPORTU**15+**
LAT DOŚWIADCZENIA**RAL**
KOLOR / LOGO**QC**
KONTROLA PARTII

Dlaczego my

Bezpośrednio z fabryki

Bez pośredników — konkurencyjne ceny u źródła.

OEM & produkcja na zamówienie

Rozmiar, kolor, logo i opakowanie wg specyfikacji.

Stabilna kontrola jakości

Spawanie, powłoka i załadunek sprawdzane przy każdej wysyłce.

Doświadczenie eksportowe

Pakowanie morskie & poprawna dokumentacja, na cały świat.

Niestandardowy kolor RAL

Farba proszkowa lub ciepla w dowolnym standardowym kolorze RAL.

Szybka, niezawodna dostawa

Stabilny zapas i moce dla krótkich terminów.

Asortyment

01 Regulowana stalowa podpora	<i>Podpora acrow do stropów & szalunków</i>
02 System rusztowań	<i>Ramowe, jezdne & podporowe</i>
03 Pomost stalowy	<i>Ocynkowany antypoślizgowy pomost rusztowaniowy</i>
04 Regulowana podpora śrubowa	<i>Stopa śrubowa & głowica U</i>
05 Szalunek stalowy	<i>System paneli betonowych wielokrotnego użytku</i>
06 Rura stalowa ocynkowana	<i>Rura GI & rura rusztowaniowa</i>
07 Rura kwadratowa i prostokątna	<i>Ocynkowany profil zamknięty SHS / RHS</i>
08 Rura stalowa okrągła	<i>Ocynkowany okrągły profil zamknięty (CHS)</i>
09 Akcesoria do szklarni	<i>Złącza, klipsy & mocowanie folii</i>

01

PODPIERANIE

Regulowana stalowa podpora

Podpora acrow do stropów & szalunków

Nasza wytrzymała regulowana stalowa podpora podtrzymuje stropy, belki i szalunki podczas betonowania, aż konstrukcja stanie się samonośna. Teleskopowe rury wewnętrzna/zewnętrzna do regulacji zgrubnej i gwintowana nakrętka tulejowa do precyzyjnej — malowana lub cynkowana ogniowo, w dowolnym kolorze RAL z oznakowaniem OEM.

Outer / inner tube	Ø48 / Ø56 mm
Sleeve nut	L 135 mm, double welded Ø12 handle
Pin / hook	Ø14 mm
Base plate	120 × 120 × 4.5 mm
Prop size	180 / 320 (painted)
Approx. weight	9 kg
Surface	Painted / hot-dip galvanized — custom RAL
Customization	Size, length, surface, colour, OEM logo

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Teleskopowa regulacja zgrubna + precyzyjna gwintem
- Wysoka pionowa nośność
- Powłoka malowana lub cynkowana ogniowo
- Niestandardowy kolor RAL & logo OEM

ZASTOSOWANIA

Podparcie stropów, podpieranie szalunków, metro, mosty & zapory.

02

DOSTĘP & PODPARCIE

System rusztowań

Ramowe, jezdne & podporowe

Niezawodne rusztowania do budowy, konserwacji i tymczasowego dostępu. Dostarczamy rusztowania ramowe, jezdne wieże rusztowaniowe na kółkach z hamulcem oraz wytrzymałe rusztowania podporowe — ocynkowane lub malowane, o stabilnej nośności i łatwym montażu.

Frame scaffolding	H-frame & walk-through, multiple sizes
Mobile tower	Braked castors, work platforms
Shoring scaffold	Heavy vertical load, safe re-shoring
Couplers & accessories	Ringlock, cuplock & fittings
Surface	Hot-dip galvanized / painted
Customization	Size, load capacity, surface, OEM

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Konfiguracje ramowa / jezdna / podporowa
- Stabilna, certyfikowana nośność
- Szybki montaż & demontaż
- Powłoka ocynkowana lub malowana

ZASTOSOWANIA

*Budynki mieszkalne & komercyjne,
konserwacja elewacji, dostęp przemysłowy.*

03

POMOSTY

Pomost stalowy

Ocynkowany antypoślizgowy pomost rusztowaniowy

Ocynkowany pomost stalowy do platform rusztowaniowych, z perforowaną powierzchnią antypoślizgową, wysoką nośnością i spawanymi hakami do szybkiego i bezpiecznego mocowania do ramy. W rozmiarach OEM, zaprojektowany do typowych obciążeń rusztowaniowych.

Material	Q235 steel — pre / hot-dip galvanized
Length	0.5 m – 4 m
Width	210 / 225 / 240 / 250 mm
Thickness	1.2 mm / 1.5 mm
Surface	Hot-dip galvanized, perforated anti-slip
End hook	Welded hooks for scaffold frame
Customization	Size, thickness, hook type, OEM logo

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Perforowana powierzchnia antypoślizgowa
- Spawane haki do bezpiecznego blokowania
- Niepalny, stała wytrzymałość
- Odporność na korozję cynkowana ogniowo

ZASTOSOWANIA

Platformy robocze rusztowań, pomosty, dostęp przemysłowy & infrastruktura.

04

POZIOMOWANIE

Regulowana podpora śrubowa

Stopa śrubowa & głowica U

Regulowana podpora śrubowa do rusztowań i podpierania, jako stopa śrubowa i głowica U, z trzpieniem pełnym lub pustym. Ocynkowana podstawa zapewnia wysoką nośność, precyzyjną regulację wysokości i łatwy montaż — idealna do poziomowania na nierównym podłożu.

Type	Base jack / U head jack (solid & hollow)
Rod diameter	Ø34 / Ø38 mm
Adjustable length	300 - 750 mm
Base plate	150 × 150 × 5 mm
Nut	Forged / pressed wing nut
Material	Q235 steel
Surface	Hot-dip galvanized / painted
Customization	Length, plate size, solid/hollow rod, OEM

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Typy stopa & głowica U w jednej serii
- Precyzyjna regulacja nakrętką motylkową
- Trzpień pełny lub pusty do wyboru
- Trwałość cynkowana ogniowo

ZASTOSOWANIA

Poziomowanie rusztowań, podpieranie stropów & szalunków, mosty i przemysł.

05

SZALUNKI

Szalunek stalowy

System paneli betonowych wielokrotnego użytku

Wysokowytrzymały szalunek stalowy do betonu. Blachy stalowe Q235 z żebrowaną ramą odporne na wysokie ciśnienie betonowania, gładkie wykończenie betonu i 50-100+ użyć, z modułowym montażem klinowym do ścian i stropów.

Panel size	300×1500 / 600×1200 mm — custom
Face plate thickness	2.5 / 2.75 / 3.0 mm
Frame / rib	5–6 mm flat steel
Material	Q235 steel
Surface	Powder-coated / painted / oiled
Connection	Wedge pin / bolt
Reuse	50-100+ times
Customization	Size, thickness, surface, OEM

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Wysokowytrzymała blacha Q235 & rama żebrowana
- 50-100+ użyć na panel
- Gładkie wykończenie betonu, mniej tynku
- Modułowy montaż klin / śruba

ZASTOSOWANIA

Ściany, słupy, stropy, filary mostów, tunele & beton infrastruktury.

06

RURA STALOWA

Rura stalowa ocynkowana

Rura GI & rura rusztowaniowa

Rura stalowa ocynkowana (rura GI) o silnej odporności na korozję i długiej żywotności. Jako rura okrągła ocynkowana, rura rusztowaniowa i profil zamknięty do budowy, rusztowań i przemysłu — cynkowana ogniowo lub wstępnie ocynkowana, z rurą rusztowaniową Ø48,3 mm wg EN39 / BS1139.

Outer diameter (OD)	21.3 – 168 mm (1/2" – 6")
Wall thickness	1.5 – 4.0 mm
Length	1 – 12 m
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, zinc 60–275 g/m ²
Material	Q195 / Q235 steel
Section	Round / square / rectangular
Standard	EN39 / BS1139 (scaffold), ASTM A53
Customization	OD, thickness, length, galvanizing, OEM

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Silna odporność na korozję
- Rura rusztowaniowa Ø48,3 mm wg EN39 / BS1139
- Wykończenie cynkowane ogniowo lub wstępnie
- Ø, grubość & długość na wymiar

ZASTOSOWANIA

Rusztowania, konstrukcje, linie wody & gazu, ogrodzenia, szklarnie.

07

RURA STALOWA

Rura kwadratowa i prostokątna

Ocynkowany profil zamknięty SHS / RHS

Rura kwadratowa (SHS) i prostokątna (RHS) z powierzchnią ocynkowaną, wysoką wytrzymałością i doskonałą odpornością na korozję. Jako ocynkowany profil zamknięty w szerokim zakresie do budowy, konstrukcji stalowych i przemysłu, z płaskimi ściankami łatwymi do skręcania i spawania.

Square size (SHS)	20×20 – 200×200 mm
Rectangular size (RHS)	40×20 – 200×100 mm
Wall thickness	1.0 – 8.0 mm
Length	6 m / custom
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, black, painted
Material	Q195 / Q235 / Q345
Standard	EN10219, ASTM A500, GB/T 6728
Customization	Size, thickness, length, surface, OEM

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Płaskie ścianki — łatwe do skręcania & spawania
- Parametry konstrukcyjne Q235 / Q345
- Ocynkowana ochrona antykorozyjna
- Wąskie tolerancje, czyste spoiny

ZASTOSOWANIA

Konstrukcje stalowe, ramy, słupy, bramy, balustrady, prefabrykacja.

08

RURA STALOWA

Rura stalowa okrągła

Ocynkowany okrągły profil zamknięty (CHS)

Rura stalowa okrągła i okrągły profil zamknięty (CHS) o doskonałej odporności na korozję i wytrzymałości konstrukcyjnej. Ocynkowana, czarna lub malowana w wielu rozmiarach do budowy, rusztowań i przemysłu, cięta i obrabiana powierzchniowo wg specyfikacji.

Outer diameter (OD)	21.3 – 168 mm (1/2" – 6")
Wall thickness	1.5 – 5.0 mm
Length	1 – 12 m
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, black, painted
Material	Q195 / Q235 / Q345 steel
Section	Round / circular hollow section (CHS)
Standard	EN10219, EN39, ASTM A53
Customization	OD, thickness, length, surface, OEM

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Równomierna nośność ze wszystkich kierunków
- Czyste, jednolite wykończenie ocynkowane
- Wytrzymałość konstrukcyjna Q235 / Q345
- Opcje bez szwu & spawana

ZASTOSOWANIA

Rusztowania, słupy, konstrukcje, ogrodzenia, linie wody & gazu.

09

AKCESORIA

Akcesoria do szklarni

Złącza, klipsy & mocowanie folii

Pełna gama ocynkowanych akcesoriów do szklarni: złącza, obejmy rur, drut mocujący (wiggles) i profil mocujący (poly-lock). Ocynkowane dla odporności na korozję i długiej żywotności na zewnątrz, z produkcją na wymiar i OEM.

Connectors	Cross, T and U connectors
Pipe clamps	Clamps & brackets for purlins / arches
Spring wire	Wiggle wire to lock film & netting
Lock channel	Poly-lock to hold film tensioned
Surface	Galvanized — corrosion resistant
Customization	Tube diameter, film type, OEM

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Złącza, obejmy, drut wiggle & poly-lock
- Ocynkowane dla długiej żywotności na zewnątrz
- Szybkie zaczepianie, mocowanie & blokowanie
- Wymiary na zamówienie & produkcja OEM

ZASTOSOWANIA

Szklarnie foliowe & z tworzyw, konstrukcje wielonawowe, ogród & rolnictwo.

POPROŚ O WYCENĘ

Skontaktuj się z naszą fabryką

Podaj nam produkt, rozmiar, obróbkę powierzchni i ilość — nasz dział handlowy odpowiada w ciągu jednego dnia roboczego. Ceny bezpośrednio z fabryki, OEM i niestandardowy kolor RAL mile widziane. Eksportujemy do Europy, Ameryki Południowej, na Bliski Wschód, do Azji Południowo-Wschodniej i Afryki.

STRONA WWW	steelshoringprop.com
E-MAIL	sales@steelshoringprop.com
WHATSAPP	+86 195 7498 9725
FIRMA	ZX New Materials Co., Ltd.
ADRES	Rongchao Trade Center, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen, China

Zamówienia OEM & na zamówienie

Wszystkie produkty dostępne są w niestandardowych rozmiarach, z obróbką powierzchni (malowanie / cynkowanie ogniowe), niestandardowym kolorem RAL oraz logo OEM / nadrukiem sitodrukowym. Niskie MOQ dla próbnych zamówień w kolorze niestandardowym. Wyślij rysunki, specyfikacje lub ilości w celu szybkiej wyceny fabrycznej.