

STEEL SHORINGPROP

by ZX New Materials Co., Ltd.

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Escoras aço · Andaimes · Forma · Tubo de aço

Fabricante & exportador direto de fábrica · OEM & cor RAL personalizada

steelshoringprop.com

sales@steelshoringprop.com · WhatsApp +86 195 7498 9725

Rongchao Trade Center, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen, China

2026

DIRETO DE FÁBRICA · OEM · EXPORTAÇÃO MUNDIAL

Sobre a ZX New Materials

Somos um fabricante chinês profissional especializado em escoras de aço e sistemas de andaime e escoramento. Com produção interna completa — conformação de tubo, soldadura, galvanização, pintura, inspeção e carregamento de contentores — e experiência de exportação, fornecemos produtos fiáveis a empresas, distribuidores e obras em todo o mundo.

20+ PAÍSES DE EXPORTAÇÃO	15+ ANOS DE EXPERIÊNCIA	RAL COR / LOGÓTIPO	QC INSPEÇÃO POR LOTE
------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Porquê nós

Direto de fábrica Sem intermediários — preços competitivos na origem.	OEM & fabrico à medida Tamanho, cor, logótipo e embalagem conforme a sua especificação.
Controlo de qualidade estável Soldadura, revestimento e carga verificados em cada envio.	Experiência de exportação Embalagem marítima & documentação correta, mundialmente.
Cor RAL personalizada Pintura em pó ou líquida em qualquer tom RAL padrão.	Entrega rápida e fiável Stock e capacidade estáveis para prazos curtos.

Gama de produtos

01 Escora de aço ajustável	<i>Escora acrow para laje & forma</i>
02 Sistema de andaimes	<i>Quadro, torre móvel & andaime de escoramento</i>
03 Prancha de aço	<i>Prancha de andaime galvanizada antiderrapante</i>
04 Fuso ajustável	<i>Fuso de base & fuso de cabeça em U</i>
05 Forma metálica	<i>Sistema de painéis de betão reutilizáveis</i>
06 Tubo de aço galvanizado	<i>Tubo GI & tubo de andaime</i>
07 Tubo quadrado e retangular	<i>Perfil oco galvanizado SHS / RHS</i>
08 Tubo de aço redondo	<i>Perfil oco circular galvanizado (CHS)</i>
09 Acessórios para estufa	<i>Conectores, grampos & fixação de filme</i>

01

ESCORAMENTO

Escora de aço ajustável

Escora acrow para laje & forma

A nossa robusta escora de aço ajustável suporta lajes, vigas e forma durante a betonagem até a estrutura ser autoportante. Tubos interior/exterior telescópicos para o ajuste grosseiro e porca de luva roscada para o fino — pintada ou galvanizada a fogo, em qualquer cor RAL com marcação OEM.

Outer / inner tube	Ø48 / Ø56 mm
Sleeve nut	L 135 mm, double welded Ø12 handle
Pin / hook	Ø14 mm
Base plate	120 × 120 × 4.5 mm
Prop size	180 / 320 (painted)
Approx. weight	9 kg
Surface	Painted / hot-dip galvanized — custom RAL
Customization	Size, length, surface, colour, OEM logo

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Ajuste telescópico grosseiro + fino por rosca
- Elevada capacidade de carga vertical
- Acabamento pintado ou galvanizado a fogo
- Cor RAL personalizada & logótipo OEM

APLICAÇÕES

Suporte de laje, escoramento de forma, metro, pontes & barragens.

02

ACESSO & SUPORTE

Sistema de andaimes

Quadro, torre móvel & andaime de escoramento

Andaimes fiáveis para construção, manutenção e acesso temporário. Fornecemos andaimes de quadro, torres de andaime móveis com rodas travadas e andaimes de escoramento robustos — galvanizados ou pintados, com carga estável e montagem fácil.

Frame scaffolding	H-frame & walk-through, multiple sizes
Mobile tower	Braked castors, work platforms
Shoring scaffold	Heavy vertical load, safe re-shoring
Couplers & accessories	Ringlock, cuplock & fittings
Surface	Hot-dip galvanized / painted
Customization	Size, load capacity, surface, OEM

- CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS**
- Configurações quadro / móvel / escoramento
 - Capacidade de carga estável e certificada
 - Montagem & desmontagem rápidas
 - Acabamento galvanizado ou pintado

APLICAÇÕES

Edifícios residenciais & comerciais, manutenção de fachadas, acesso industrial.

03

PLATAFORMAS

Prancha de aço

Prancha de andaime galvanizada antiderrapante

Prancha de aço galvanizada para plataformas de andaime, com superfície perfurada antiderrapante, alta capacidade de carga e ganchos soldados para fixação rápida e segura ao quadro. Em tamanhos OEM, concebida para cargas habituais de andaime.

Material	Q235 steel — pre / hot-dip galvanized
Length	0.5 m - 4 m
Width	210 / 225 / 240 / 250 mm
Thickness	1.2 mm / 1.5 mm
Surface	Hot-dip galvanized, perforated anti-slip
End hook	Welded hooks for scaffold frame
Customization	Size, thickness, hook type, OEM logo

- CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
- Superfície perfurada antiderrapante
 - Ganchos soldados para bloqueio seguro
 - Incombustível, resistência constante
 - Resistência à corrosão galvanizada a fogo

APLICAÇÕES

Plataformas de trabalho de andaime, passadiços, acesso industrial & infraestrutura.

04

NIVELAMENTO

Fuso ajustável

Fuso de base & fuso de cabeça em U

Fuso ajustável para andaime e escoramento, de base e de cabeça em U, com haste maciça ou oca. A base galvanizada oferece alta capacidade de carga, ajuste preciso de altura e instalação fácil — ideal para nivelar em terreno irregular.

Type	Base jack / U head jack (solid & hollow)
Rod diameter	Ø34 / Ø38 mm
Adjustable length	300 - 750 mm
Base plate	150 × 150 × 5 mm
Nut	Forged / pressed wing nut
Material	Q235 steel
Surface	Hot-dip galvanized / painted
Customization	Length, plate size, solid/hollow rod, OEM

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Tipos base & cabeça em U numa gama
- Ajuste preciso por porca de orelhas
- Haste maciça ou oca à escolha
- Durabilidade galvanizada a fogo

APLICAÇÕES

Nivelamento de andaime, escoramento de laje & forma, pontes e indústria.

05

FORMA

Forma metálica

Sistema de painéis de betão reutilizáveis

Forma metálica de alta resistência para betão. Chapas de aço Q235 com quadro nervurado que resistem à alta pressão de betonagem, acabamento de betão liso e 50-100+ reutilizações, com montagem modular por cunha para paredes e lajes.

Panel size	300×1500 / 600×1200 mm — custom
Face plate thickness	2.5 / 2.75 / 3.0 mm
Frame / rib	5–6 mm flat steel
Material	Q235 steel
Surface	Powder-coated / painted / oiled
Connection	Wedge pin / bolt
Reuse	50-100+ times
Customization	Size, thickness, surface, OEM

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Chapa Q235 de alta resistência & quadro nervurado
- 50-100+ reutilizações por painel
- Acabamento de betão liso, menos reboco
- Montagem modular por cunha / parafuso

APLICAÇÕES

Paredes, pilares, lajes, pilares de ponte, túneis & betão de infraestrutura.

06

TUBO DE AÇO

Tubo de aço galvanizado

Tubo GI & tubo de andaime

Tubo de aço galvanizado (tubo GI) com forte resistência à corrosão e longa vida útil. Em tubo redondo galvanizado, tubo de andaime e perfil oco para construção, andaime e indústria — galvanizado a fogo ou pré-galvanizado, com tubo de andaime Ø48,3 mm segundo EN39 / BS1139.

Outer diameter (OD)	21.3 – 168 mm (1/2" – 6")
Wall thickness	1.5 – 4.0 mm
Length	1 – 12 m
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, zinc 60–275 g/m²
Material	Q195 / Q235 steel
Section	Round / square / rectangular
Standard	EN39 / BS1139 (scaffold), ASTM A53
Customization	OD, thickness, length, galvanizing, OEM

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Forte resistência à corrosão
- Tubo de andaime Ø48,3 mm segundo EN39 / BS1139
- Acabamento galvanizado a fogo ou pré-galvanizado
- Ø, espessura & comprimento à medida

APLICAÇÕES

Andaimes, estruturas, linhas de água & gás, vedações, estufas.

07

TUBO DE AÇO

Tubo quadrado e retangular

Perfil oco galvanizado SHS / RHS

Tubo quadrado (SHS) e retangular (RHS) com superfície galvanizada, alta resistência e excelente resistência à corrosão. Em perfil oco galvanizado em ampla gama para construção, estrutura de aço e indústria, com faces planas fáceis de aparafusar e soldar.

Square size (SHS)	20×20 – 200×200 mm
Rectangular size (RHS)	40×20 – 200×100 mm
Wall thickness	1.0 – 8.0 mm
Length	6 m / custom
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, black, painted
Material	Q195 / Q235 / Q345
Standard	EN10219, ASTM A500, GB/T 6728
Customization	Size, thickness, length, surface, OEM

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Faces planas — fáceis de aparafusar & soldar
- Desempenho estrutural Q235 / Q345
- Proteção anticorrosão galvanizada
- Tolerâncias apertadas, soldaduras limpas

APLICAÇÕES

Estruturas de aço, quadros, pilares, portões, guardas, fabricação.

08

TUBO DE AÇO

Tubo de aço redondo

Perfil oco circular galvanizado (CHS)

Tubo de aço redondo e perfil oco circular (CHS) com excelente resistência à corrosão e resistência estrutural. Galvanizado, preto ou pintado em várias medidas para construção, andaime e indústria, cortado e tratado em superfície conforme a sua especificação.

Outer diameter (OD)	21.3 – 168 mm (1/2" – 6")
Wall thickness	1.5 – 5.0 mm
Length	1 – 12 m
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, black, painted
Material	Q195 / Q235 / Q345 steel
Section	Round / circular hollow section (CHS)
Standard	EN10219, EN39, ASTM A53
Customization	OD, thickness, length, surface, OEM

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Carga uniforme em todas as direções
- Acabamento galvanizado limpo e uniforme
- Resistência estrutural Q235 / Q345
- Opções sem costura & soldado

APLICAÇÕES

Andaimes, pilares, estruturas, vedações, linhas de água & gás.

09

ACESSÓRIOS

Acessórios para estufa

Conectores, grampos & fixação de filme

Gama completa de acessórios de estufa galvanizados: conectores, grampos de tubo, fio de mola (wiggle) e perfil de fixação (poly-lock). Galvanizados para resistência à corrosão e longa vida ao ar livre, com fabrico à medida e OEM.

Connectors	Cross, T and U connectors
Pipe clamps	Clamps & brackets for purlins / arches
Spring wire	Wiggle wire to lock film & netting
Lock channel	Poly-lock to hold film tensioned
Surface	Galvanized — corrosion resistant
Customization	Tube diameter, film type, OEM

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Conectores, grampos, fio wiggle & poly-lock
- Galvanizado para longa vida ao ar livre
- Encaixe, fixação & bloqueio rápidos
- Medidas à medida & produção OEM

APLICAÇÕES

Estufas de filme & plástico, estruturas multivão, jardim & agrícola.

PEDIR ORÇAMENTO

Contacte a nossa fábrica

Indique-nos produto, medida, tratamento de superfície e quantidade — a nossa equipa comercial responde num dia útil. Preços diretos de fábrica, OEM e cor RAL personalizada bem-vindos. Exportamos para a Europa, América do Sul, Médio Oriente, Sudeste Asiático e África.

SITE	steelshoringprop.com
EMAIL	sales@steelshoringprop.com
WHATSAPP	+86 195 7498 9725
EMPRESA	ZX New Materials Co., Ltd.
MORADA	Rongchao Trade Center, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen, China

Encomendas OEM & à medida

Todos os produtos estão disponíveis com medidas à medida, tratamento de superfície (pintado / galvanizado a fogo), cor RAL personalizada e logótipo OEM / serigrafia. MOQ baixa para encomendas de teste em cor personalizada. Envie desenhos, especificações ou quantidades para um orçamento rápido de fábrica.