

STEEL SHORINGPROP

by ZX New Materials Co., Ltd.

ÜRÜN KATALOĞU

Çelik destekler · İskeleler · Kalıp · Çelik boru

Fabrikadan doğrudan üretici & ihracatçı · OEM & özel RAL rengi

steelshoringprop.com

sales@steelshoringprop.com · WhatsApp +86 195 7498 9725

Rongchao Trade Center, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen, China

2026

FABRİKADAN DOĞRUDAN • OEM • DÜNYA ÇAPINDA İHRACAT

ZX New Materials Hakkında

Çelik destekler ile iskele ve destekleme sistemlerinde uzmanlaşmış profesyonel bir Çinli üreticiyiz. Tam kapsamlı kendi üretimimizle — boru şekillendirme, kaynak, galvanizleme, boyama, kontrol ve konteyner yükleme — ve ihracat deneyimimizle dünya genelinde müteahhitlere, distribütörlere ve şantiyelere güvenilir ürünler tedarik ediyoruz.

20+
İHRACAT ÜLKESİ**15+**
YIL DENEYİM**RAL**
RENK / LOGO**QC**
PARTİ KONTROLÜ

Neden biz

Fabrikadan doğrudan

Aracı yok — kaynakta rekabetçi fiyatlar.

OEM & özel üretim

Boyut, renk, logo ve ambalaj sizin spesifikasyonunuza göre.

Kararlı kalite kontrolü

Kaynak, kaplama ve yükleme her sevkiyatta kontrol edilir.

İhracat deneyimi

Deniz ambalajı & doğru dokümantasyon, dünya çapında.

Özel RAL rengi

Herhangi bir standart RAL tonunda toz veya yağ boya.

Hızlı, güvenilir teslimat

Kısa teslim süreleri için kararlı stok ve kapasite.

Ürün yelpazesi

01 Ayarlanabilir çelik destek	<i>Döşeme & kalıp için acrow destek</i>
02 İskele sistemi	<i>Çerçeve, mobil kule & destek iskelesi</i>
03 Çelik platform	<i>Galvanizli kaymaz iskele platformu</i>
04 Ayarlanabilir vidalı krik	<i>Taban krikosu & U başlı krik</i>
05 Çelik kalıp	<i>Tekrar kullanılabilir beton panel sistemi</i>
06 Galvanizli çelik boru	<i>GI boru & iskele borusu</i>
07 Kare ve dikdörtgen boru	<i>Galvanizli SHS / RHS içi boş profil</i>
08 Yuvarlak çelik boru	<i>Galvanizli dairesel içi boş profil (CHS)</i>
09 Sera aksesuarları	<i>Bağlantılar, kelepçeler & film sabitleme</i>

01

DESTEKLEME

Ayarlanabilir çelik destek

Döşeme & kalıp için acrow destek

Sağlam ayarlanabilir çelik desteğimiz, beton dökümü sırasında yapı kendini taşıyana kadar döşemeleri, kirişleri ve kalıbı taşır. Kaba ayar için teleskopik iç/dış borular ve ince ayar için dişli manşon somun — boyalı veya sıcak daldırma galvanizli, OEM markalı her RAL renginde.

Outer / inner tube	Ø48 / Ø56 mm
Sleeve nut	L 135 mm, double welded Ø12 handle
Pin / hook	Ø14 mm
Base plate	120 × 120 × 4.5 mm
Prop size	180 / 320 (painted)
Approx. weight	9 kg
Surface	Painted / hot-dip galvanized — custom RAL
Customization	Size, length, surface, colour, OEM logo

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Teleskopik kaba + ince dişli ayar
- Yüksek dikey yük kapasitesi
- Boyalı veya sıcak daldırma galvanizli yüzey
- Özel RAL rengi & OEM logosu

UYGULAMALAR

Döşeme desteği, kalıp destekleme, metro, köprü & baraj inşaatı.

02

ERİŞİM & DESTEK

İskele sistemi

Çerçeve, mobil kule & destek iskelesi

İnşaat, bakım ve geçici erişim için güvenilir iskeleler. Çerçeve iskeleler, frenli tekerlekli mobil iskele kuleleri ve ağır hizmet destek iskeleleri tedarik ediyoruz — galvanizli veya boyalı, kararlı yük kapasitesi ve kolay montajla.

Frame scaffolding	H-frame & walk-through, multiple sizes
Mobile tower	Braked castors, work platforms
Shoring scaffold	Heavy vertical load, safe re-shoring
Couplers & accessories	Ringlock, cuplock & fittings
Surface	Hot-dip galvanized / painted
Customization	Size, load capacity, surface, OEM

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Çerçeve / mobil / destek konfigürasyonları
- Kararlı, sertifikalı yük kapasitesi
- Hızlı montaj & sökme
- Galvanizli veya boyalı yüzey

UYGULAMALAR

Konut & ticari binalar, cephe bakımı, endüstriyel erişim.

03

PLATFORMLAR

Çelik platform

Galvanizli kaymaz iskele platformu

İskele platformları için galvanizli çelik platform, delikli kaymaz yüzey, yüksek yük kapasitesi ve çerçeveye hızlı, güvenli bağlantı için kaynaklı kancalarla. OEM ölçülerinde, tipik iskele yükleri için tasarlanmıştır.

Material	Q235 steel — pre / hot-dip galvanized
Length	0.5 m – 4 m
Width	210 / 225 / 240 / 250 mm
Thickness	1.2 mm / 1.5 mm
Surface	Hot-dip galvanized, perforated anti-slip
End hook	Welded hooks for scaffold frame
Customization	Size, thickness, hook type, OEM logo

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Delikli kaymaz yüzey
- Güvenli kilitleme için kaynaklı kancalar
- Yanmaz, sabit dayanım
- Sıcak daldırma galvaniz korozyon direnci

UYGULAMALAR

İskele çalışma platformları, yürüme yolları, endüstriyel erişim & altyapı.

04

TESVİYE

Ayarlanabilir vidalı krika

Taban krikosu & U başlı krika

İskele ve destekleme için ayarlanabilir vidalı krika, taban krikosu ve U başlı krika olarak, dolu veya boş çubukla. Galvanizli taban yüksek yük kapasitesi, hassas yükseklik ayarı ve kolay montaj sunar — engebeli zeminde tesviye için idealdir.

Type	Base jack / U head jack (solid & hollow)
Rod diameter	Ø34 / Ø38 mm
Adjustable length	300 - 750 mm
Base plate	150 × 150 × 5 mm
Nut	Forged / pressed wing nut
Material	Q235 steel
Surface	Hot-dip galvanized / painted
Customization	Length, plate size, solid/hollow rod, OEM

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Taban & U başlı tipleri tek seride
- Kelebek somunla hassas ayar
- Dolu veya boş çubuk seçeneği
- Sıcak daldırma galvaniz dayanıklılık

UYGULAMALAR

İskele tesviyesi, döşeme & kalıp destekleme, köprü ve endüstri.

05

KALIP

Çelik kalıp

Tekrar kullanılabilir beton panel sistemi

Beton için yüksek mukavemetli çelik kalıp. Nervürlü çerçeveli Q235 çelik plakalar yüksek döküm basıncına dayanır, pürüzsüz beton yüzeyi ve 50-100+ kullanım, duvar ve döşeme için modüler kama bağlantısıyla.

Panel size	300×1500 / 600×1200 mm — custom
Face plate thickness	2.5 / 2.75 / 3.0 mm
Frame / rib	5-6 mm flat steel
Material	Q235 steel
Surface	Powder-coated / painted / oiled
Connection	Wedge pin / bolt
Reuse	50-100+ times
Customization	Size, thickness, surface, OEM

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Yüksek mukavemetli Q235 plaka & nervürlü çerçeve
- Panel başına 50-100+ kullanım
- Pürüzsüz beton yüzeyi, daha az sıva
- Modüler kama / cıvata bağlantısı

UYGULAMALAR

Duvarlar, kolonlar, döşemeler, köprü ayakları, tüneller & altyapı betonu.

06

ÇELİK BORU

Galvanizli çelik boru

GI boru & iskele borusu

Güçlü korozyon direnci ve uzun ömürlü galvanizli çelik boru (GI boru). İnşaat, iskele ve endüstri için yuvarlak galvanizli boru, iskele borusu ve içi boş profil olarak — sıcak daldırma veya ön galvanizli, EN39 / BS1139'a göre Ø48,3 mm iskele borusu ile.

Outer diameter (OD)	21.3 - 168 mm (1/2" - 6")
Wall thickness	1.5 - 4.0 mm
Length	1 - 12 m
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, zinc 60-275 g/m ²
Material	Q195 / Q235 steel
Section	Round / square / rectangular
Standard	EN39 / BS1139 (scaffold), ASTM A53
Customization	OD, thickness, length, galvanizing, OEM

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Güçlü korozyon direnci
- EN39 / BS1139'a göre Ø48,3 mm iskele borusu
- Sıcak daldırma veya ön galvanizli yüzey
- Ø, et kalınlığı & boy özel

UYGULAMALAR

İskeleler, yapılar, su & gaz hatları, çitler, seralar.

07

ÇELİK BORU

Kare ve dikdörtgen boru

Galvanizli SHS / RHS içi boş profil

Galvanizli yüzeyli, yüksek mukavemetli ve mükemmel korozyon dirençli kare (SHS) ve dikdörtgen (RHS) boru. İnşaat, çelik yapı ve endüstri için geniş ölçü aralığında galvanizli içi boş profil olarak, kolayca cıvatalanan ve kaynaklanan düz yüzeylerle.

Square size (SHS)	20×20 – 200×200 mm
Rectangular size (RHS)	40×20 – 200×100 mm
Wall thickness	1.0 – 8.0 mm
Length	6 m / custom
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, black, painted
Material	Q195 / Q235 / Q345
Standard	EN10219, ASTM A500, GB/T 6728
Customization	Size, thickness, length, surface, OEM

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Düz yüzeyler — kolay cıvatalama & kaynak
- Q235 / Q345 yapısal performans
- Galvanizli korozyon koruması
- Dar toleranslar, temiz kaynaklar

UYGULAMALAR

Çelik yapılar, çerçeveler, kolonlar, kapılar, korkuluklar, imalat.

08

ÇELİK BORU

Yuvarlak çelik boru

Galvanizli dairesel içi boş profil (CHS)

Mükemmel korozyon direnci ve yapısal mukavemete sahip yuvarlak çelik boru ve dairesel içi boş profil (CHS). İnşaat, iskele ve endüstri için çeşitli ölçülerde galvanizli, siyah veya boyalı, spesifikasyonunuza göre kesilmiş ve yüzey işlemleri.

Outer diameter (OD)	21.3 – 168 mm (1/2" – 6")
Wall thickness	1.5 – 5.0 mm
Length	1 – 12 m
Surface	Hot-dip / pre-galvanized, black, painted
Material	Q195 / Q235 / Q345 steel
Section	Round / circular hollow section (CHS)
Standard	EN10219, EN39, ASTM A53
Customization	OD, thickness, length, surface, OEM

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Her yönden eşit yük kapasitesi
- Temiz, düzgün galvanizli yüzey
- Q235 / Q345 yapısal mukavemet
- Dikişsiz & kaynaklı seçenekler

UYGULAMALAR

İskeleler, kolonlar, yapılar, çitler, su & gaz hatları.

09

AKSESUARLAR

Sera aksesuarları

Bağlantılar, kelepçeler & film sabitleme

Galvanizli sera aksesuarlarının tam yelpazesi: bağlantılar, boru kelepçeleri, sabitleme teli (wigggle) ve sabitleme profili (poly-lock). Korozyon direnci ve uzun dış mekan ömrü için galvanizli, özel ve OEM üretimle.

Connectors	Cross, T and U connectors
Pipe clamps	Clamps & brackets for purlins / arches
Spring wire	Wiggle wire to lock film & netting
Lock channel	Poly-lock to hold film tensioned
Surface	Galvanized — corrosion resistant
Customization	Tube diameter, film type, OEM

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Bağlantılar, kelepçeler, wiggle tel & poly-lock
- Uzun dış mekan ömrü için galvanizli
- Hızlı takma, sabitleme & kilitleme
- Özel ölçüler & OEM üretim

UYGULAMALAR

Film & plastik seralar, çok açıklıklı yapılar, bahçe & tarım.

TEKLİF İSTEYİN

Fabrikamızla iletişime geçin

Bize ürün, ölçü, yüzey işlemi ve miktarı bildirin — satış ekibimiz bir iş günü içinde yanıt verir. Fabrika doğrudan fiyatları, OEM ve özel RAL rengi memnuniyetle karşılanır. Avrupa, Güney Amerika, Orta Doğu, Güneydoğu Asya ve Afrika'ya ihracat yapıyoruz.

WEB SİTESİ	steelshoringprop.com
E-POSTA	sales@steelshoringprop.com
WHATSAPP	+86 195 7498 9725
ŞİRKET	ZX New Materials Co., Ltd.
ADRES	Rongchao Trade Center, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen, China

OEM & özel siparişler

Tüm ürünler özel ölçülerde, yüzey işlemiyle (boyalı / sıcak daldırma galvaniz), özel RAL renginde ve OEM logosu / serigrafi ile mevcuttur. Özel renkli deneme siparişleri için düşük MOQ. Hızlı fabrika teklifi için çizim, spesifikasyon veya miktar gönderin.